

**GEYSER 1SN EN853**

**Рукав высокого давления GEYSER 1SN EN853**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**



**TITAN LOCK**

# Рукав высокого давления GEYSER 1SN EN853 TITAN LOCK

Рукава высокого давления GEYSER 1SN EN 853 TITAN LOCK используются для монтажа гибких шлангопроводов в гидросистемах различных видов спецтехники.

Данные рукава встречаются в таких промышленных отраслях, как: сельское хозяйство, строительство, транспортная отрасль.

Тип рукава:	РВД
Материал:	Масло и атмосферостойкий неопрен
Усиление:	1-слойная оплетка из стальной проволоки
Максимальная длина бухты:	50 метров
Рабочее давление, Бар:	40 - 250 бар
Рабочая температура:	от -40 °С до +100 °С
Серия:	1SN EN 853

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 10, 20, 30, 50 метров



Диам. внутр.	Диам. Внешн.	Давление рабочее, бар	Давление на разрыв, бар	Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
5	12,5	250	1000	0,19	90	TLGY005-1SN
6,3	14,1	225	900	0,21	100	TLGY006-1SN
8	15,7	215	850	0,24	115	TLGY008-1SN
10	18,1	180	720	0,33	130	TLGY010-1SN
12,5	21,4	160	640	0,41	180	TLGY012-1SN
16	24,5	130	520	0,45	200	TLGY016-1SN
19	28,5	105	420	0,58	240	TLGY020-1SN
25	36,6	88	350	0,88	300	TLGY025-1SN
31,5	44,8	63	250	1,23	420	TLGY032-1SN
38	52,1	50	200	1,51	500	TLGY038-1SN
51	65,5	40	160	1,97	630	TLGY050-1SN

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)