

FGH FGHL

FIAMM

Батареи с высокой
производительностью

**СРОК
СЛУЖБЫ**
10-12 ЛЕТ (только FGHL)




Подходят
для всех марок ИБП

Высокая
производи-
тельность



AGM
технология



Огне-
упорный
корпус
(только FGHL)



ИБП



Легкий транспорт



Безопасность



FGH

Компактные высокопроизводительные AGM батареи со сроком службы более 5 лет

Батареи серии FGH разработаны для эксплуатации в составе ИБП различного назначения. Они представляют собой 12В моноблоки ёмкостью от 5 до 18 Ач. Батареи FGH отличаются высокой надёжностью и соответствуют самым строгим международным стандартам. Корпус аккумуляторов изготавливается из огнеустойчивого прочного ABS пластика.

Батареи серии FGH относятся к классу AGM и подходят для любых моделей средних и малых ИБП, классифицируются как неопасный груз и могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Батареи FGH экологически нейтральны, так как могут быть полностью переработаны.

Модель	Номинальное напряжение, В	Номинальная ёмкость, Ач 20ч, 1.75В/эл., 25°C	Габаритные размеры, мм				Вес, кг	Тип клеммы
			Длина	Ширина	Высота	Общая высота с клеммами		
12FGH23 slim	12	5.0	151	51	95	100	1.9	Faston 4.8
12FGH23	12	5.0	90	70	101	107	1.8	Faston 6.3
12FGH36	12	9.0	151	65	95	100	2.7	Faston 6.3
12FGH50	12	12	151	98	95	100	3.8	Faston 6.3
12FGH65	12	18	181	76	167	165	5.6	Flag Ø5.5

Соответствие стандартам:

ГОСТ Р МЭК 60896, ч.21: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60896, ч.22: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Требования к батареям
Классификация согласно Eurobat: 3-5 лет, «STANDARD COMMERCIAL»
(при соблюдении правил эксплуатации реальный подтвержденный срок службы составляет 6-8 лет)
Соответствие стандартам UL

FGHL

Компактные высокопроизводительные AGM батареи с длительным сроком службы

Батареи серии FGHL разработаны для эксплуатации в составе ИБП, там где требуется высокая надёжность и более длительный срок службы. Батареи представляют собой 12В моноблоки ёмкостью от 5 до 12 Ач. Батареи FGHL отличаются высокой надёжностью и соответствуют самым строгим международным стандартам. Батареи относятся к классу AGM, не требуют обслуживания.

Корпус из прочного огнестойкого ABS пластика отвечает нормам UL94 V0 (LOI > 28%), обеспечивает устойчивую и безопасную работу блоков в ИБП. Батареи классифицируются как неопасный груз для перевозки любым видом транспорта. Могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.

Модель	Номинальное напряжение, В	Номинальная ёмкость, Ач 20ч, 1.75В/эл., 25°C	Габаритные размеры, мм				Вес, кг	Тип клеммы
			Длина	Ширина	Высота	Общая высота с клеммами		
12FGHL22	12	5.0	90	70	101	107	1.9	Faston 6.3
12FGHL28	12	7.2	151	65	95	100	2.6	Faston 6.3
12FGHL34	12	8.4	151	65	95	100	2.7	Faston 6.3
12FGHL48	12	12	151	98	95	100	4.0	Faston 6.3
12FGHL70	12	17	181	76	167	157	5,6	Female M5

Соответствие стандартам:

ГОСТ Р МЭК 60896, ч.21: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60896, ч.22: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Требования к батареям
BS6334/ UL 94 V0 воспламеняемость материалов (материалы, не поддерживающие горение)
Классификация согласно Eurobat: 10-12 лет, долгий срок службы «LONG LIFE»
Соответствие стандартам UL