

Уплотнители силиконовые



Для нижних направляющих

Полый эластичный полимерный профиль, сечение которого повторяет форму паза нижней направляющей. Позволяет избежать засорения и снижает шум.



Для рамочного фасада

Легко «заходит» в паз и надёжно фиксирует вставки, защищая стекло (зеркало) и паз от разрушения и предотвращая люфт и дребезжание вставок.

Свойства и преимущества



Изготавливаются **из первичного сырья** и имеют стабильно высокое качество от партии к партии;



Длительный срок службы без ухудшения характеристик: сохраняет цвет и эластичность;



Материал изготовления — **ПВХ** с нормой работы от 0 до +30 градусов;



Средняя жёсткость — удобно работать, поскольку уплотнитель в меру мягкий и в меру жёсткий;



Отсутствует неприятный запах в сравнении с более дешёвыми аналогами;



Плотная фиксация — уплотнитель без усилия входит в паз и надёжно удерживает вставки.



PREMIUM

Уплотнитель Премиум №2 П-образный



Прозрачный матовый



Белый




Чёрный

Упаковка	Длина, м	Высота, мм
пакет	100	8,05
бухта		

Применение

Монтаж вставок толщиной 4 мм
для систем Идеал, Версаль и аналогов



PREMIUM

Уплотнитель Премиум №4 Ёлочка



Прозрачный матовый



Белый




Чёрный

Упаковка	Длина, м	Высота, мм
пакет	100	7,5
бухта		

Применение

Монтаж вставок толщиной 4 мм
для систем Раумплюс и аналогов



PREMIUM

Уплотнитель Премиум №4 Ёлочка для узких систем



Прозрачный матовый



Белый




Чёрный

Упаковка	Длина, м	Высота, мм
пакет	100	4,3
бухта		

Применение

Монтаж вставок толщиной 4 мм
в паз профиля узких систем



PREMIUM

Уплотнитель Премиум L-образный



Прозрачный матовый




Белый



Чёрный

Упаковка	Длина, м	Высота, мм
пакет	100	8

Размер



Применение

Для фиксации вставок в фасады из алюминиевых профилей

PREMIUM


Уплотнитель Премиум №5



Прозрачный матовый

Упаковка	Длина, м	Высота, мм
бухта	100	9,5

Размер



Применение

Для установки в паз алюминиевого профиля под ДСП 8 мм

PREMIUM


Уплотнитель Премиум №3 Ш-образный



Прозрачный матовый

Упаковка	Длина, м	Высота, мм
пакет	100	8,05
бухта		

Размер



Применение

Для фиксации стекла в профиле из МДФ



PREMIUM

Уплотнители в нижнюю направляющую



Название	КПН-01	КПН-02	КПН-03
Ширина, мм	7,2	6,4	7,2
Размеры			

Свойства и преимущества



Обеспечивает **мягкое скольжение** дверцы по направляющей, значительно снижая уровень шума



Защищает пазы направляющих от загрязнений, препятствуя попаданию пыли и грязи внутрь шкафа



Длительный срок службы, устойчив к воздействию ультрафиолета, влаги и химических веществ



Простота установки — уплотнители легко устанавливаются и при необходимости заменяются



Уплотнители выглядят **аккуратно и эстетично**, внешний вид изделий выглядит завершенным



Смотреть
больше фото



Инструкция
по установке

