



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Артикул: LK-CAT. 5e-UTP-4PV CCA

Кабель витая пара Cat5e UTP 4x2x24AWG CCA PVC

### 1. Общие сведения

Кабель U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 305м применяется для построения компьютерных и информационных сетей, систем охраны, телефонии, центров обработки данных, цифрового телевидения и видеонаблюдения, внутри и вне помещений при защите от осадков и солнечного излучения.

#### **! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

### 2. Технические характеристики

#### **Конструкция и параметры кабеля:**

Количество пар:4

Количество жил:8

Материал токопроводящей жилы: CCA (алюминий плакированный медью)

Тип проводников: одножильный

Диаметр токопроводящей жилы: 0,50 мм (калибр 24AWG)

Материал изоляции жилы: полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Диаметр по изоляции: 0,90 мм

Экранирование: UTP (U/UTP) без экрана

Материал оболочки кабеля: ПВХ (PVC- поливинилхлорид)

Толщина оболочки: 0,50 мм

Диаметр кабеля по оболочке: 5,0 мм

Температура прокладки не ниже: -20 °С

Диапазон рабочей температуры: от -40 до +60°С

Радиус изгиба при прокладке: не менее 8 наружных диаметров кабеля

Радиус изгиба при эксплуатации: не менее 4 наружных диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Растягивающее усилие при прокладке: не более 160 Н

Бухтовка: 305 метров

Допустимая погрешность измерений конструкции: не более 2%

### Электрические параметры:

Полоса пропускания: от 1 до 100 МГц

Напряжение постоянного тока: до 50 В

Максимальное сопротивление проводника при температуре 20°C: <9,8 Ом/100 м

Асимметрия задержки сигнала при температуре 20°C: не более 45 нс/100 м

Скорость распространения сигнала при температуре 20°C: не менее 60 %

Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м при температуре 20°C: не более 2 %.

Сопротивление на частоте 0.772–100 МГц при температуре 20°C: 85–115 Ом

Максимальная рабочая емкость при температуре 20°C: 5,6 нФ/м

Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току - не менее 5 МОм-км.

Частота, МГц	Коэффициент затухания, дБ/100 м, не более	(NEXT), дБ/100 м, не менее	(PS NEXT), дБ/100м, не менее	(EL FEXT), дБ/100м, не менее	(PS EL FEXT), дБ/100м, не менее	(RL), дБ/100м, не менее
1	2	65,3	62,3	64	60,8	20
4	4,1	56,3	53,3	52	48,7	23
10	8,5	50,3	47,3	44	47,3	25
16	8,2	47,3	44,2	39,9	36,7	25
20	9,3	48,5	42,8	38	34,7	25
31,25	11,6	42,9	39,9	39,9	30,9	23,6
62,5	17	38,4	35,4	35,4	24,8	21,5
100	22	35,3	32,3	32,3	20,8	20,1

### 3. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Температура прокладки -20°C - +40°C.

### 4. Условия эксплуатации кабеля:

--Вид климатического исполнения (по ГОСТУ 15150-69):

- УХЛ, категория размещения 1, 2

- УХЛ, категория размещения 2.1, 3, 4 для кабелей с оболочкой из ПВХ;

### 5. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Рабочая температура -40 - +60°C.

### 6. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

### 7. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

### 8. Утилизация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### 9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

## 10. Сведения об изделии

<b>Наименование изделия:</b>	Кабель витая пара Cat5e UTP 4x2x24AWG CCA PVC
<b>Тип изделия</b>	Кабель
<b>Артикул/Код товара</b>	LK-CAT.5e-UTP-4PV CCA
<b>Товарный знак</b>	«LuckteK»
<b>Страна изготовитель</b>	Китай
<b>Наименование изготовителя</b>	Компания «NIGBO LUCKTECH ELECTRONICS CO LIMITED»
<b>Адрес изготовителя</b>	Комната 2501, здание туристического центра Raymond Tourism, переулок 818, дом 10 к югу от улицы Цяньхэ, район Иньчжоу, Нинбо, Китай.
<b>Информация для связи с изготовителем</b>	<a href="http://www.lucktech.net">www.lucktech.net</a>
<b>Импортер:</b>	ООО «КОРВИ» 454085, г. Челябинск, ул. Победы 24
<b>Уполномоченный представитель:</b>	ООО «КОРВИ» 454085, Россия, город Челябинск, ул. Победы 24
<b>Соответствие нормативным документам</b>	Продукт не входит в перечень объектов Технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза
<b>Дата изготовления и срок службы:</b>	Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. Срок службы: не менее 25 лет

The logo for LUCKTEK is displayed in a large, bold, blue font. The letters are uppercase and have a slightly stylized, blocky appearance. The 'L' and 'U' are particularly prominent. The 'K' has a small blue triangle pointing upwards from its top right corner. The overall design is clean and modern.