



## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО ЗВЕЗДА 12Вт 6500К ФАРЛАЙТ



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



несколько  
вариантов  
дизайна



года  
гарантии



степень  
защиты

FAR002084

FAR002085

FAR002086

FAR002087

Мощность	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К
Световой поток	960 лм	1440 лм	1920 лм	2400 лм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/ частота	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Дизайн рассеивателя	Звезда	Звезда	Звезда	Звезда
Размер светильника, мм	220x220x80	260x260x80	325x325x90	375x375x90
Габариты транспортной упаковки, см	54x48,5x49,5	54x57x59,5	53x36,5x71,5	42x56,5x82,5
Количество в транспортной упаковке	20 шт.	20 шт.	10 шт.	10 шт.



## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО ВОДОПАД 12Вт 6500К ФАРЛАЙТ



подходит  
для крепления  
на ПОТОЛОК



подходит  
для крепления  
на СТЕНУ



несколько  
вариантов  
дизайна



года  
гарантии



степень  
защиты

FAR002091

FAR002092

FAR002093

FAR002094

Мощность	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К
Световой поток	960 лм	1440 лм	1920 лм	2400 лм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/ частота	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Дизайн рассеивателя	Водопад	Водопад	Водопад	Водопад
Размер светильника, мм	220x220x80	260x260x80	325x325x90	375x375x90
Габариты транспортной упаковки, см	54x48,5x49,5	54x57x59,5	53x36,5x71,5	42x56,5x82,5
Количество в транспортной упаковке	20 шт.	20 шт.	10 шт.	10 шт.



## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО МЕДУЗА 12ВТ 6500К ФАРЛАЙТ



подходит  
для крепления  
на ПОТОЛОК



подходит  
для крепления  
на СТЕНУ



несколько  
вариантов  
дизайна



года  
гарантии



степень  
защиты

FAR002080

FAR002081

FAR002082

FAR002083

	FAR002080	FAR002081	FAR002082	FAR002083
Мощность	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К
Световой поток	960 лм	1440 лм	1920 лм	2400 лм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/ частота	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Дизайн рассеивателя	Медуза	Медуза	Медуза	Медуза
Размер светильника, мм	220x220x80	260x260x80	325x325x90	375x375x90
Габариты транспортной упаковки, см	54x48,5x49,5	54x57x59,5	53x36,5x71,5	42x56,5x82,5
Количество в транспортной упаковке	20 шт.	20 шт.	10 шт.	10 шт.



## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО БРИЛЛИАНТ 12ВТ 6500К ФАРЛАЙТ



подходит  
для крепления  
на ПОТОЛОК



подходит  
для крепления  
на СТЕНУ



несколько  
вариантов  
дизайна



года  
гарантии



степень  
защиты

FAR002088

FAR002089

FAR002090

Мощность	18 Вт	24 Вт	30 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К	6500 К
Световой поток	1440 лм	1920 лм	2400 лм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/ частота	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Дизайн рассеивателя	Бриллиант	Бриллиант	Бриллиант
Размер светильника, мм	260x260x80	325x325x90	375x375x90
Габариты транспортной упаковки, см	54x57x59,5	53x36,5x71,5	42x56,5x82,5
Количество в транспортной упаковке	20 шт.	10 шт.	10 шт.