

СВЕТИЛЬНИК СД ГЕРМ СПП

8Вт / 12Вт / 18Вт / 24Вт 230В 6500К 640ЛМ / 960ЛМ / 1440ЛМ / 1920ЛМ
КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт



FAR002075

FAR002076

FAR002077

FAR002078

Мощность	8 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К
Световой поток	640 лм	960 лм	1440 лм	1920 лм
Световая отдача	80 Лм/Вт	80 Лм/Вт	80 Лм/Вт	80 Лм/Вт
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/ частота	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц	165-270В / 50Гц
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Дальность действия датчика	5 м	5 м	5 м	5 м
Порог освещенности датчика	0-15 лк	0-15 лк	0-15 лк	0-15 лк
Звуковой порог датчика	15 дБ	15 дБ	15 дБ	15 дБ
Размер светильника, мм	140x52	155x52	175x52	210x52
Габариты транспортной упаковки, см	46 x32x33	51x32x33	52x42,5x22,5	45x42x22
Количество в транспортной упаковке	40 шт.	40 шт.	40шт.	20 шт.

характеристики датчика

5 м
дальность
действия

0-15 лк
порог
освещенности


15 дБ
звуковой
порог



свето-акустический
датчик



высококачественный
поликарбонат



матовый
рассеиватель



белый цвет
светильника



корпус
из поликарбоната