



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ССП PROFi

20Вт / 40Вт / 50Вт 6500К 600мм / 1200мм / 1500мм  
с возможностью последовательного подключения  
матовый / прозрачный IP65 фарлайт

ПРОСТОЙ МОНТАЖ!



ВЫСОКИЙ  
СВЕТОВОЙ ПОТОК



КОМПАКТНЫЙ  
УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



преимущества светильника



простой  
монтаж



паспорт и  
инструкция



комплект  
креплений

FAR002071

FAR002072

FAR002074

FAR002073

Мощность	20 Вт	40 Вт	40 Вт	50 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К
Световой поток	2000 лм	4000 лм	4400 лм	5000 лм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/ частота	175-265В / 50Гц	175-265В / 50Гц	175-265В / 50Гц	175-265В / 50Гц
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Количество светильников в цепи	до 50 шт.	до 25 шт.	до 25 шт.	до 20 шт.
Размер светильника, мм	70x600	70x1200	70x1200	70x1500
Габариты транспортной упаковки, см	67,5x21,5x30,5	127,5x21,5x30,5	157,5x21,5x30,5	127,5x21,5x30,5
Количество в транспортной упаковке	16 шт.	16 шт.	16 шт.	16 шт.