






IP65 PF 0.9

в комплект входят

-  медный кабель питания
-  паспорт и инструкция
-  комплект креплений

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ССП

20Вт / 40Вт / 50Вт 6500К
600мм / 1200мм / 1500мм IP65 фарлайт

FAR002065

FAR002066




FAR002067

Мощность	20 Вт	40 Вт	50 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К	6500 К
Световой поток	1700 лм	3400 лм	4250 лм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/ частота	175-265В / 50Гц	175-265В / 50Гц	175-265В / 50Гц
Степень защиты	IP65	IP65	IP65
Размер светильника, мм	58x600	58x1200	58x1500
Габариты транспортной упаковки, см	65x23,5x19	125x23,5x19	155x23,5x19
Количество в транспортной упаковке	20 шт.	20 шт.	20 шт.



IP65 PF 0.9

в комплект входят

-  медный кабель питания
-  паспорт и инструкция
-  комплект креплений

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ССП

20Вт / 40Вт / 50Вт 6500К
600мм / 1200мм / 1500мм с возможностью
последовательного подключения IP65 фарлайт



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

FAR002068

FAR002069

FAR002070

Мощность	20 Вт	40 Вт	50 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К	6500 К
Световой поток	1700 лм	3400 лм	4250 лм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/ частота	175-265В / 50Гц	175-265В / 50Гц	175-265В / 50Гц
Степень защиты	IP65	IP65	IP65
Количество светильников в цепи	до 50 шт.	до 25 шт.	до 20 шт.
Размер светильника, мм	58x600	58x1200	58x1500
Габариты транспортной упаковки, см	65x23,5x19	125x23,5x19	155x23,5x19
Количество в транспортной упаковке	20 шт.	20 шт.	20 шт.