

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC PRO 40-6SF 1x230V
Артикул:	71241019
Технические данные:	
Максимальный расход:	19,6 м³/ч
Максимальный напор:	7 м
Количество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	230 мм
Размер всасывающего патрубка:	DN 40
Размер напорного патрубка:	DN 40
Исполнение фланцев:	PN 10
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998,2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	500 / 460 / 440 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	2,5 / 2,3 / 2,0 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP42
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Вес(Брутто):	13,5 кг
Вес(Нетто):	10,8 кг

