

Техническое описание продукта

RUSBOND Rust Off

Раскислитель заржавевших соединений, смазка 4х направлений, смазка



Описание продукта: RusBond Rust Off универсальная смазка спрей, которая объединяет в себе различные качества.

Предназначена для облегчения демонтажа заржавевших и «прикипевших» соединений и движущихся механизмов. Обладает прекрасным обволакивающей способностью, используется для смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов и заедания, заклинивание деталей. После обработки на поверхности образуется защитный слой, защищающий от коррозии даже в самых тяжелых условиях. Вытесняет влагу, очищает поверхность деталей.

Средство обладает высокой проникающей, пропитывающей и растворяющей способностью. Удобна для обработки труднодоступных мест.

Данная смазка является универсальной, способной очищать, защищать, проникать, смазывать и замещать влагу.

| Характеристики | Значение |
|--|-------------------------------------|
| Основа | Минеральное масло, активные добавки |
| Плотность, при 25°C, г/см ³ | 0,8 |
| Цвет | Желтоватый |

Указание к применению: - тщательно встряхнуть содержимое баллона в течение 5 сек.

- Распылить средство на обрабатываемую поверхность и дать впитаться.
- При необходимости повторить процесс очистки.

Меры предосторожности: состав относится к категории легковоспламеняющихся. При работе с ним следует строго придерживаться соответствующих локальных технических нормативов. Следует избегать контакта продукта и его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты.

Хранение: продукт рекомендуется хранить в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах при температуре 8 °С-28 °С, если иное не указано на упаковке. Оптимальным для хранения считается нижний предел указанного диапазона температур.

Срок хранения продукта 24 месяца.

Фасовка: аэрозольный баллон емкостью 400 мл.