

# Verdo | CM6100

## Токовые клещи-мультиметр Verdo CM6113/CM6114



Внесен в Госреестр  
СИ России № 97403-26

# Описание и преимущества серии



Высококласные токовые клещи переменного тока с базовой погрешностью 3% со встроенным мультиметром. Прецизионный TRMS мультиметр прибора на 6000 отсчетов обеспечивает измерение постоянного/переменного напряжения, сопротивления, частоты, ёмкости и температуры (CM6113). Ударопрочный корпус обеспечивают комфортную работу с прибором на удалённых промышленных объектах.

## 2 в 1: токовые клещи, мультиметр

универсальность для широкого спектра измерений

### Двустрочный дисплей с подсветкой

удобство работы с прибором в любых условиях (CM6114)

### Автоматический выбор диапазона

только для CM6114

- **Измерение тока (AC)**  
до 1000 А
- **Режим HOLD**
- **Функция NCV**
- **Диаметр обхвата**  
35 мм
- **Автовыключение**

# Технические характеристики

Измеряемая величина	Диапазоны		Разрешение на диапазоне (е.м.р.)		Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, А	
	CM6113	CM6114	CM6113	CM6114	CM6113	CM6114
<b>Функция токовых клещей</b>						
АС, перем. ток (45 – 65 Гц), А	60 600 1000		0,01 0,1 1		±(3%+5 е.м.р.)	
<b>Функция мультиметра</b>						
DCV, пост. напряж., В	6 60 600 1000	5,9 59 590	0,001 0,01 0,1 1	0,001 0,01 0,1	±(1%+3 е.м.р.)	±(0,5%+3 е.м.р.)
ACV, перем. напряж., В	6 60 600 1000	6 59 600	0,001 0,01 0,1 1	0,001 0,01 0,1	±(1,2%+3 е.м.р.)	±(0,8%+5 е.м.р.)
Сопротивление	600 Ом 6 кОм 60 кОм 600 кОм 6 МОм 60 МОм	5,9 кОм 59 кОм 590 кОм 5,9 МОм 10 МОм	0,1 Ом 0,001 кОм 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм	0,001 кОм 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм	±(1%+3 е.м.р.) ±(1%+3 е.м.р.) ±(1%+3 е.м.р.) ±(1%+3 е.м.р.) ±(1%+3 е.м.р.) ±(1,2%+30 е.м.р.)	±(0,8%+3 е.м.р.)
Ёмкость	60 нФ 600 нФ 6 мкФ 60 мкФ 600 мкФ 6 мФ 60 мФ	-	0,01 нФ 0,1 нФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ 10 мкФ	-	±(4,0%+3 е.м.р.)	-
Частота, Гц	10 Гц – 100 Гц 100 Гц – 1 кГц 1 кГц – 10 кГц	40 Гц – 60 Гц 60 Гц – 1000 Гц	0,01 Гц 0,1 Гц 0,001 кГц	0,1 Гц 1 Гц	±(1%+5 е.м.р.)	
Темп., °С	-10 – 1000	-	1		±0,5% - максимальная допускаемая приведённая погрешность	

# Общие технические характеристики

Характеристика	Значение
Питание	3 батарейки AAA 1,5 В
Вес, габариты	0,314 кг (без батареи), 247 мм × 84 мм × 40 мм (Д × Ш × В)
Рабочие условия	от 0 до 40 °С; ≤ 80% RH; Ратм: от 84 до 106,7 кПа
Гарантия	1 год

## Комплектация

Клещи	1 шт
Измерительные щупы	1 пара
Термопара (для CM6113)	1 шт
Чехол для хранения и переноски	1 шт

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
CM611300	VERDO CM6113 Клещи токоизмерительные многофункциональные
CM611400	VERDO CM6114 Клещи токоизмерительные многофункциональные

## Сертификаты



Свидетельство о внесении  
в реестр СИ № 97403-26