

Область применения	<p>Almalub LC220.2 Blue - универсальная противоизносная пластичная смазка синего цвета на основе минерального масла глубокой очистки и комплексного литиевого загустителя. Состав данной смазки обеспечивает эффективные эксплуатационные характеристики в условиях высоких температур, высокие адгезионные свойства, структурную стабильность и стойкость к воздействию воды. Смазка предназначена для применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях, узлов подвески грузовых транспортных средств, сельхозхозяйственной и дорожной техники.</p>	
Физико-химические характеристики и рабочие параметры	Внешний вид	Синяя смазка
	Класс консистенции по NLGI	2
	Температура каплепадения, °С	190
	Пенетрация при 25°С	265- 295
	Рабочая температура	-30°С - +160°С
	Нагрузка сваривания, не менее	2200Н
	Пятно износа при нагрузке 196Н, мм	0,4
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ● Комплексный литий-кальциевый загуститель обладает всеми положительными свойствами литиевых смазок, но большей водостойкостью, сравнимой с кальциевыми смазками. ● Надежное сцепление смазки способствует уменьшению утечек и увеличению интервалов между заменами смазки. ● Широкое многоцелевое применение дает потенциальную возможность для рационального использования складских запасов и снижения номенклатуры смазок. 	
Подача смазки	<ul style="list-style-type: none"> ● Ручная закладка (ручное прокачивание) ● Автоматическое прокачивание в централизованных системах смазки. 	
Хранение	<p>Хранение от +5°С до +30°С, 24 месяца. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей в течении долгого периода времени.</p>	
Упаковка	<p>Almalub LC220.2 Blue поставляется в ёмкостях по 0,37 кг, 9 кг, 18 кг, 180 кг</p>	