

# Uniel<sup>®</sup>

НОВИНКА!


## СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СОЕДИНЯЕМЫЕ серии ULO-K21



**Предназначены для внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и промышленных помещений.**

Светильники обеспечивают равномерное, комфортное освещение без затемнений и бликов, отличаются высокой цветопередачей и низким энергопотреблением.

Предусмотрены варианты накладного и подвесного монтажа, а также возможность соединения в единую линию до 5 светильников.



# Uniel®

## СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СОЕДИНЯЕМЫЕ серии ULO-K21



### Преимущества:

- Соединение в линии до 5 шт.
- Комфортный свет без бликов (опаловый рассеиватель).
- Прочный и долговечный корпус из поликарбоната.
- Простой и универсальный монтаж.
- Обладают высокой степенью пыле- и влагозащиты, подходят для большинства типов помещений.

### Комплект поставки:

Шурупы – 4 шт.  
Скобы для накладного монтажа – 2 шт.  
(на те же скобы устанавливаются подвесы).  
Коннектор для параллельного соединения – 1 шт.

**Рекомендуемый набор подвесов - UFL-H02  
SILVER 100 POLYBAG (приобретаются отдельно).**



| Наименование                         | код         | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Размер светильника | Вес изделия | Транспортная упаковка |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
|                                      |             | Вт       | лм             | К                    | мм                 |             | шт.                   |
| ULO-K21A 20W/4000K/L62/K IP65 WHITE  | UL-00013698 | 20       | 2200           | 4000                 | 625x84x44          | 263         | 24                    |
| ULO-K21A 20W/5000K/L62/K IP65 WHITE  | UL-00013699 | 20       | 2200           | 5000                 | 625x84x44          | 263         | 24                    |
| ULO-K21A 40W/4000K/L125/K IP65 WHITE | UL-00013700 | 40       | 4400           | 4000                 | 1205x84x44         | 526         | 24                    |
| ULO-K21A 40W/5000K/L125/K IP65 WHITE | UL-00013701 | 40       | 4400           | 5000                 | 1205x84x44         | 526         | 24                    |