

# areyron<sup>®</sup> PRO

## УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

КОНСОЛЬНЫЙ, СВЕТОДИОДНЫЙ



ЗАЩИТА  
ОТ МОЛНИИ ДО 10 КВ



СВЕТОВАЯ ОТДАЧА  
120 ЛМ/ВТ

- Корпус из алюминиевого сплава — хороший теплоотвод
- IP66 — высокая степень защиты от проникновения пыли и влаги
- Коэффициент пульсации <5% — безопасен для глаз
- Регулируемый угол наклона до 45°
- Диаметр посадочного отверстия Ø48-65 мм
- Срок службы более 70 000 часов



AC  
230 В

IP66

Ш  
ТИП КСС

+45°  
-40°

CRI  
≥80

5  
ЛЕТ



## АССОРТИМЕНТ

Артикул	Входное напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм
29-14	AC 180-265	50	6000	5000	131x73x460
29-15	AC 180-265	100	12 000	5000	146x73x520
29-16	AC 180-265	150	18 000	5000	166x73x580
29-17	AC 180-265	200	24 000	5000	196x73x655