



СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ АВРОРА ПУЛЬСАР 315 AC/DC ПУЛЬС

111 800 Р

ОСОБЕННОСТИ

- «умный» инвертор с полностью цифровым управлением на базе ARM платформы
- технология полностью цифрового контроля формы импульса тока с возможностью высокоточной настройки параметров сварки
- микропроцессорный контроль и поддержка постоянного сварочного тока дуги
- надежность конструкции инвертора обеспечивает силовой модуль собранный по схеме "полный мост"
- универсальный источник для аргодуговой сварки TIG на постоянном и переменном токе, а также для ручной дуговой сварки электродом
- полная и интуитивно понятная циклограмма настройки режима сварки
- выбор формы пульса под любую привычку сварщика и для лучшего контроля сварочной ванны при выполнении специальных работ
- память на 10 сварочных заданий
- полноценная настройка сварочного режима в 2-тактном и 4-тактном режиме работы горелки
- режим сварки точками и режим повтора (замкнутый цикл)
- настройка поджига дуги: система безопасного высоковольтного старта или поджиг подъемом Lift TIG DC
- возможность подключения пульта дистанционного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ	400, В	ЧАСТОТА ТОКА В СЕТИ	50/60, ГЦ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	7.6, КВА	TIG СВАРКА	
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА	68, В	СВАРОЧНЫЙ ТОК	5-315, А

ММА СВАРКА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

30-270, А

ПРИМЕНЕНИЕ

- декоративные работы
 - производство
 - сантехнические работы
 - профессиональный авторемонт
 - строительство
 - строительство трубопроводов
-

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Горелка аргонодуговая WP-18, 4м - 1 шт
- Кабель сварочный 16мм², 2м - 1шт
- Зажим на массу - 1 шт
- Газовый шланг 2м, Ø 6мм - 1шт