

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
РИМАОЙЛ 08

Универсальная полусинтетическая СОЖ для
легких и средних нагрузок



РУСИНДАСТРИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



ISO 9001 система менеджмента, сертифицированная DQS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>РИМАОЙЛ 08 - прозрачная полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость с низким содержанием минерального масла, поставляемая в виде водорастворимого концентрата.</p> <p>РИМАОЙЛ 08 - рекомендуется для обработки резанием и шлифованием стали и чугуна, а так же цветных металлов включая алюминий и его сплавы как на отдельных станках, так и в централизованных системах.</p> <p>РИМАОЙЛ 08 подходит для применения с водой высокой жесткости.</p>	
СВОЙСТВА	<p>Внешний вид концентрата</p> <p>Плотность, г/см³</p> <p>Водородный показатель, pH 5% p-p</p> <p>Коэффициент рефрактометра</p> <p>Коррозионный порог, DIN 5136</p>	<p>Прозрачная жидкость от желтого до янтарного цвета</p> <p>1,08 - 1,14</p> <p>9,2 - 9,8</p> <p>1,5</p> <p>3% 2 часа</p> <p>5% 24 часа</p>
ПРЕИМУЩЕСТВА	<ul style="list-style-type: none"> - Хорошие моющие свойства; - Полупрозрачная эмульсия; - Защищает от коррозии – нет необходимости в дополнительной коррозионной защите готовой продукции; - Низкое содержание минерального масла; - Не содержит формальдегида; - Широкий диапазон по жесткости воды; - Чистота поверхности обработанного изделия. 	
ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>Рекомендуемые концентрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шлифование, вальцешлифование - Сверление, лезвийная обработка - Обточка, фрезеровка 	<p>4-5%</p> <p>5-7%</p> <p>5-8%</p>
ПРИГОТОВЛЕНИЕ	<p>РИМАОЙЛ 08 легко смешивается, требуя лишь обычного перемешивания. Для автоматического смешивания рекомендуется использование дозирующего оборудования.</p> <p>В нормальных условиях начальная температура воды должна составлять 5-25 °С.</p>	
ХРАНЕНИЕ	<p>От +5°С до +30°С, 12 месяцев.</p>	

Тел.: 8 800100 72 83

Email: info@rusindastry.ru

Internet: www.rusindastry.ru

