



**РУСИНДАСТРИ**

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

390025, Рязанская обл, г.Рязань, ул Щорса,  
д. 38/11, стр. 1, офис 3  
ИНН 6230091050 КПП 623401001  
Тел.: 8 800100 72 83  
+7 4912 520-295

Email: [commercial@rusindastry.ru](mailto:commercial@rusindastry.ru)

Internet: [www.rusindastry.ru](http://www.rusindastry.ru)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**RusBond A8.030**

Масло для режущего инструмента

Система менеджмента качества сертифицирована на  
соответствие требованиям ISO 9001-2015

<b>Область применения</b>	<p><b>RusBond A8.030</b> - представляет собой минеральные масла с противозадирными присадками. Применяется для снижения износа инструмента при технологической обработки (сверление, фрезерование, шлифование, резка и т.п.).</p> <p><b>RusBond A8.030</b> - обеспечивает динамическую и граничную смазку под высокой нагрузкой. Предотвращает приваривание и износ инструмента. Применяется с успехом для множества операций обработки металлов давлением в условиях высоких нагрузок, включая штамповку и глубокую вытяжку.</p>
<b>Свойства</b>	<p>Цвет прозрачная жидкость желтоватого цвета</p> <p>Плотность, г/см<sup>3</sup> 1,16 – 1,24</p> <p>Температура вспышки, °С 270</p>
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Превосходная стойкость инструмента.</li><li>- Подходит для большинства металлов.</li><li>- Хорошая защита от приваривания.</li><li>- Умеренная вязкость гарантирует удобство эксплуатации.</li><li>- Противостоит окислению и высоким температурам.</li><li>- Отлично смачивает и сцепляется со всей поверхностью металла.</li><li>- Хорошая защита от коррозии.</li></ul>
<b>Параметры применения</b>	<p>Может наноситься на поверхность спреем, роликом или кисточкой. Для уменьшения вязкости может быть разбавлен растворителем (например, Уайт-спиритом).</p>
<b>Хранение</b>	<p>От +5°C до +30 °С, 12 месяцев.</p>