

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ:

Громкоговорители «Серенада-Т-3/1», «Серенада-Т-6/3», «Серенада-Т-10/5»

Трансформаторные речевые оповещатели предназначены для систем СОУЭ 3,4,5 типа. Используются для трансляции речевых сообщений и фоновой музыки. Возможно настенное и потолочное исполнение.

- Входное напряжение: 100 В
- Выходная мощность: 3/1, 6/3 или 10/5 Вт (в зависимости от модели)
- Уровень звукового давления: не менее 95 дБ
- Дополнительный вход с разделительным конденсатором

НИЗКООМНАЯ СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ В СОСТАВЕ:

Блок речевого оповещения «Серенада-К»

Однозональный блок речевого оповещения предназначен для применения в зданиях и помещениях СОУЭ 3-го типа площадью до 600 м², соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012

- Встроенный усилитель мощность 30 Вт
- Максимальное количество подключаемых речевых оповещателей: 36 шт
- До 4-х сообщений: 2 во встроенной памяти (тестовое и тревожное сообщение), 2 на внешней карте памяти
- Поддерживает подключение до 10-ти блоков расширения (усилителей мощностей) «Серенада-К-БР»
- Номинальная емкость встраиваемого аккумулятора: 7 А*ч
- Встроенный микрофон
- Допускает параллельное, параллельно-последовательное и звездообразное подключение громкоговорителей

Блок расширения «Серенада-К-БР»

Однозональный блок расширения предназначен для расширения зоны оповещения. Используется в качестве усилителя мощности аудио сигнала, получаемого от блока речевого оповещения «Серенада-К». Соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012

- Встроенный усилитель мощность 30 Вт
- Максимальное количество подключаемых речевых оповещателей: 36 шт
- Номинальная емкость встраиваемого аккумулятора: 7 А*ч
- Допускает параллельное, параллельно-последовательное и звездообразное подключение громкоговорителей

Громкоговорители «Серенада-3», «Серенада-6»

Низкоомные пассивные речевые оповещатели, предназначенные для СОУЭ 3-го типа. Используются для трансляции речевых сообщений и фоновой музыки. Возможно настенное и потолочное исполнение

- Выходная мощность: 3 или 6 Вт
- Уровень звукового давления: не менее 95 дБ
- Входное сопротивление: 8 Ом
- Дополнительный вход с разделительным конденсатором

АКТИВНАЯ СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ В СОСТАВЕ:

Громкоговоритель «Серенада-М»

Активный настенный речевой оповещатель мощностью 3 Вт и блок речевого оповещения в одном устройстве. Предназначен для СОУЭ 3-го типа. Возможно настенное и потолочное исполнение.

Подходит для помещений до 100 м²

- Напряжение питания постоянного тока: 9...14 В
- Номинальный ток: 0,25 А
- Уровень звукового давления: не менее 95 дБ
- Содержит 1 тревожное сообщение длительностью 16 секунд
- Подключается до 20-ти активных громкоговорителей «Серенада-У»

Громкоговоритель «Серенада-У»

Активный настенный речевой оповещатель со встроенным усилителем мощностью 3 Вт. Предназначен для СОУЭ 3-го типа. Возможно настенное и потолочное исполнение. Совместим с громкоговорителями «Серенада-М».

Подходит для помещений до 50 м²

- Напряжение питания постоянного тока: 9...14 В
- Номинальный ток: 0,25 А
- Уровень звукового давления: не менее 95 дБ