

## Декоративные точечные светильники с цоколем GX53 со светодиодной подсветкой

### 1. Описание

Декоративные точечные светильники GX53 с цоколем GX53 TM General предназначен для точечной подсветки внутри помещений для общего освещения помещения, а также создания зонирования помещений. Светильник имеет степень защиты IP 20.

### 2. Монтаж светильника

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Монтаж выполнять при отключенном электропитании!**

**При установке светильника лучше обратиться к квалифицированному электрику.**

**Внимание! Лампа в комплект светильника не входит!**

Информация о диаметре монтажного отверстия нанесена на индивидуальной упаковке.

### 3. Транспортировка и хранение

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта с соблюдением требований защиты от механических повреждений и непосредственного климатического воздействия и осадков. Хранит в упаковке производителя при температуре от -25°C до +50°C в помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

### 4. Информация по безопасности и обслуживанию

Во избежание ошибок при установке и техническом обслуживании светильника обратитесь к квалифицированному специалисту!

При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.

Светильник предназначен только для использования внутри помещений.

Не подвергайте светильник воздействию огня и не погружайте в воду.

Очистка и замена светильника выполняются только при отключенном питании.

Подключать светильник при поврежденной электрической проводке запрещается.

Использование светильника разрешено только при достаточной циркуляции воздуха для отвода тепла.

Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.

При обнаружении механических повреждений, нарушающих целостность корпуса, эксплуатировать светильник запрещено.

Запрещается подключать дополнительные провода к светильнику, устанавливать светильник, а также легковоспламеняющиеся материалы, например, фанера и дерево без противопожарного покрытия и толщиной менее 2 мм.

В случае обнаружения неисправности светильника, во избежание поражения электрическим током, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин неполадки и замены на исправный прибор.

Очистка и замена светильника выполняются только при отключенном питании.

Чистку и осмотр светильника рекомендуется осуществлять регулярно (один раз каждые 6 месяцев). Чистку необходимо производить сухой хлопчатобумажной тканью, без использования спиртосодержащих жидкостей, бензина, растворителей, инсектицидов и т.д., которые могут привести к изменению цвета корпуса светильника и его повреждению.

### Возможные неисправности и способы их устранения.

Светильник не работает:

- Проверьте наличие сетевого напряжения питания
- Проверьте правильность установки лампы
- Убедитесь в работоспособности светильника

### 5. Информация об изготовителе:

Изготовитель:  
General Lighting CO., LTD.  
Shuixian road 33, Xiamen, PRC  
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.  
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР.

Поставщик:  
ООО «Сонэз Логистик»  
117452 г. Москва, Черноморский  
бульвар, д. 17, стр.1

### 6. Сертификация

**EAC** Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

### 7. Гарантийные обязательства и утилизация

При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, обмена по гарантии производится в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного изделия узнавайте в местных органах власти. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Гарантия на изделие General Lighting Systems серии GCL составляет 24 месяца с момента продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.

**Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:**

- Контакта с жидкостями
- Механическими воздействиями и иными повреждениями

### 8. Схема подключения светильника



Варианты подключения :

1) Соединить провода питания от цоколя светильника и управляющего устройства совместно к одной линии питания, если используется однокнопочный выключатель.  
2) Соединить провода питания от цоколя светильника и управляющего устройства раздельно к разным линии питания, если используется двухкнопочный выключатель. Это даст возможность использовать два раздельных режима работы светильника.  
Лампа/Лампа + Подсветка/ Подсветка.

Модель	Дата продажи	Печать магазина