

Паспорт

Модуль охлаждения FM-18

Вентиляторные модули предназначены для активного охлаждения установленного оборудования в телекоммуникационных шкафах. Они состоят из стального корпуса с кронштейнами для крепления на юнитовых направляющих 19" или на верхней крышки шкафа. Модули с цифровым датчиком показывают температуру внутри шкафа, что позволит эффективно настроить вывод тепла и соблюдать температурный режим.

Производитель: 5BITES
Тип установки: на юнитовые направляющие 19" / 1U
Количество вентиляторов: 2
Размер вентиляторов (мм): 120X38
Номинальная сила тока (А): 0.08
Номинальная мощность (Вт): 15
Пусковое напряжение (В): 180
Скорость вращения (RPM): 2200 ± 10%
Воздушный поток (CFM): 68
Уровень шума (dBa): 44
Статическое давление (мм водяного столба): 6.4
Тип подшипника: подшипник скольжения (втулка)
Конструкция двигателя: безщеточная
Защита двигателя: есть (impedance protection)
Диапазон рабочих температур (С°): -20 ~ +80
Допустимая влажность (%): до 80
Выключатель питания: есть
Параметры электропитания: 220-240В, 50/60Гц
Кабель питания: Schuko CEE 7/7 (интегрированный)
Длина кабеля питания (см): 170
Материал корпуса: металл
Толщина корпуса (мм): 1.2
Габаритные размеры корпуса (ШхГхВ, мм): Ш=482 (427
без боковых скоб)
Г=179 (170 без выключателя питания)
В=45 (1U)
Цвет: черный (RAL9005)
Комплектация: набор крепежа