



Термотрансферный принтер Brady i7100-300 Паспорт изделия



Акционерное общество «ЮНИТ МАРК ПРО»
109147, Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 34, кор. 10
Тел.: 8 (499)649-32-74, 8 (499)704-09-07, 8 (800) 505-62-75
www.umpgroup.ru

Основные характеристики изделия:

Габариты.....	252 мм (Ш) x 288 мм (В) x 460 мм (Д)
Вес.....	10 кг
Питание.....	От сети переменного тока 100 - 240В/2.5А, 50-60 Гц
Потребляемая мощность.....	250 Вт
Температурные условия.....	Работа: 5 ~ 40 °С, влажность 10 ~ 85% без конденсата Хранение: 0 ~ 60 °С, влажность 20 ~ 85% без конденсата

Характеристики термоголовки:

Разрешение печати.....	300 точек/дюйм (12 точек/мм)
Размер точки.....	0.084 x 0.084 мм
Максимальная скорость печати.....	300 мм/с
Максимальная ширина печати.....	105.7 мм
Отклонения при печати.....	1 мм по горизонтали (максимально) 1 мм по вертикали (максимально)

Допустимые риббонь:

Внешний диаметр риббона.....	90 мм (максимально)
Внутренний диаметр втулки.....	25.4 мм
Ширина риббона.....	25 мм ~114 мм
Намотка риббона.....	Внешняя/внутренняя

Допустимые материалы:

Внутренний диаметр втулки.....	38.1 мм ~ 76 мм
Тип материала.....	Непрерывный, вырубной, с метками
Ширина материала.....	9 мм ~ 114 мм
Толщина материала.....	0.03 мм ~ 0.6 мм/до 1.1 мм для термоусадочной трубки
Высота этикетки.....	4 мм ~ максимально возможная
Высота этикетки (с отделителем).....	6 мм (минимально)
Высота этикетки (с резаком).....	25.4 мм ~ максимально возможная
Метка материала.....	8 мм (Ш) x 2 мм (В) (минимально)
Зазор между этикетками.....	2 мм (минимально)

Особенности изделия:

Метод печати.....	Термотрансферный/прямая термопечать
Дисплей.....	272 x 480 LCD (сенсорный)
Процессор.....	32-bit processor 800 MHz
Датчики материала.....	Датчик зазора/метки Датчик наличия риббона
ПЗУ.....	50 MB
ОЗУ.....	256 MB
Разъем карт памяти.....	SD card reader объемом до 512 GB
Интерфейс подключения.....	RS-232 interface USB 2.0 interface (Hi speed mode) x4 USB host Ethernet (10/100 Mbps)

Комплектация изделия:

Термотрансферный принтер Brady i7100-300.....	1 шт
Кабель питания 220В.....	1 шт
Кабель интерфейса USB.....	1 шт
Втулка для риббона.....	2 шт
Компакт-диск с драйвером и инструкциями.....	1 шт
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт