



<b>EAN:</b>	4013288233578	<b>Размеры:</b>	199x66x36 mm
<b>№ детали:</b>	05075870001	<b>Вес:</b>	249 g
<b>№ артикула:</b>	7508 VDE	<b>Страна происхождения:</b>	CZ
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82041100

- Динамометрические ручки-держатели 7508 VDE с 5 предустановленными значениями крутящего момента (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Нм)
- Speed: Моментальная настройка моментов затяжки
- Надёжный механизм срабатывания с проскальзыванием, исключающий перетяжку-для затяжки крепежа с правой и левой резьбой
- Функция отключения затяжки: для завинчивания и отвинчивания без момента затяжки
- С муфтой свободного хода и креплением для насадок Wera VDE

Ручка динамометрического ключа с изоляцией VDE и шестигранным гнездом 9 мм; предназначена исключительно для насадок Wera Kraftform Kompakt VDE. Для профессиональной работы с крепежом / профессиональной юстировки ПРИ соблюдении требуемых моментов затяжки. Механизм срабатывания с проскальзыванием, исключающий перетяжку-для затяжки крепежа с правой и левой резьбой. Пять значений момента затяжки по часовой стрелке/против часовой стрелки (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Нм), которые можно очень быстро установить. Одно фиксированное положение (Torque Lock) для неограниченного момента силы при ослаблении/затяжке крепежа. С муфтой свободного хода для удобства использования инструмента во время завинчивания.



Ссылка  
<https://www.wera.de/ru/05075870001>

Wera - 7508 VDE  
05075870001 - 4013288233578


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Поштучная проверка**



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

**Ручка для насадок Wera VDE**



Ручка-держатель Safe-Torque Speed VDE подходит исключительно для насадок Wera VDE.

**Пять выбираемых моментов затяжки**



Пять выбираемых моментов затяжки (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Нм) и одно фиксированное положение (Torque Lock) для неограниченного момента силы при ослаблении/затяжке крепежа.

**Быстрая установка момента затяжки**




Быстрая установка выбираемых моментов затяжки.

**Слышимый и осязаемый щелчок**



Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

**Безопасная передача крутящего момента**



Механизм регулировки крутящего момента для вращения по часовой стрелке/против часовой стрелки предотвращает непреднамеренное приложение чрезмерных моментов затяжки.

**Другие варианты таких изделий:**

							
	MM	NM	NM	NM	NM	NM	MM
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

Ссылка  
<https://www.wera.de/ru/05075870001>

Wera - 7508 VDE  
05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de