




EAN:	4013288233585	Размеры:	199x66x36 mm
№ детали:	05075876001	Вес:	231 g
№ артикула:	7516 VDE	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Динамометрическая ручка-держатель 7516 VDE с 5 предустановленными значениями крутящего момента (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Нм)
- Speed: Моментальная настройка моментов затяжки
- Надёжный механизм срабатывания с проскальзыванием, исключающий перетяжку-для затяжки крепежа с правой и левой резьбой
- Функция отключения затяжки: для завинчивания и отвинчивания без момента затяжки
- С муфтой свободного хода и креплением для насадок Wera VDE

Ручка динамометрического ключа с изоляцией VDE и шестигранным гнездом 9 мм; предназначена исключительно для насадок Wera Kraftform Kompakt VDE. Для профессиональной работы с крепежом / профессиональной юстировки ПРИ соблюдении требуемых моментов затяжки. Механизм срабатывания с проскальзыванием, исключающий перетяжку-для затяжки крепежа с правой и левой резьбой. Пять значений момента затяжки по часовой стрелке/против часовой стрелки (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Нм), которые можно очень быстро установить. Одно фиксированное положение (Torque Lock) для неограниченного момента силы при ослаблении/затяжке крепежа. С муфтой свободного хода для удобства использования инструмента во время завинчивания.



Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05075876001>

Wera - 7516 VDE
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Поштучная проверка




Динамометрическая ручка-держатель 7516 VDE с 5 предустановленными значениями крутящего момента (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Нм)



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Ручка для насадок Wera VDE



Ручка-держатель Safe-Torque Speed VDE подходит исключительно для насадок Wera VDE.

Пять выбираемых моментов затяжки



Пять выбираемых моментов затяжки (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Нм) и одно фиксированное положение (Torque Lock) для неограниченного момента силы при ослаблении/затяжке крепежа.

Быстрая установка момента затяжки




Быстрая установка выбираемых моментов затяжки.

Слышимый и осязаемый щелчок



Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

Безопасная передача крутящего момента



Механизм регулировки крутящего момента для вращения по часовой стрелке/против часовой стрелки предотвращает непреднамеренное приложение чрезмерных моментов затяжки.

Другие варианты таких изделий:



MM



HM



HM



HM



HM



HM



MM

05075876001

9

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

192

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05075876001>

Wera - 7516 VDE

05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de