

Динамометрический ключ Lock A 5 R/L серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), посадочное гнездо (1/4"), для правой и левой затяжки, 2,5-25 Нм, 1/4" x 2.5-25 Nm



EAN:	4013288233646	Размеры:	330x50x50 mm
№ детали:	05075693001	Вес:	592 g
№ артикула:	Click-Torque Lock A 5 R/L	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Для правой и левой затяжки
- Функция отключения затяжки (Torque Lock): Функцию регулировки крутящего момента можно отключить, чтобы инструмент можно было также использовать для откручивания винтов и болтов.
- С присоединительным квадратом (включая запатентованную фиксацию головки)
- Дополнительный щелчок: выставление требуемого значения момента затяжки со слышимыми и ощущаемыми щелчками
- Динамометрический ключ издает сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; точность $\pm 4\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Разводной динамометрический ключ для контролируемой правой и левой затяжки. С хвостовиком на квадратную головку 1/4". Функцию затяжки можно отключить (Torque Lock), так что инструмент можно использовать и для ослабления. Простая настройка и сохранение значения по умолчанию. Слышимые и ощущаемые сигналы-щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Трещотка с тонким механизмом зацепления с 45 зубьями. Точность $\pm 4\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05075693001>

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Функция отключения затяжки (Torque Lock)



Функцию затяжки можно отключить и его также можно использовать для ослабления.

С присоединительным квадратом



С присоединительным квадратом (включая запатентованную фиксацию головки) для контролируемой правой и левой затяжки.

Точный



Точность ±4% в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Легко и безопасно




Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

Простая установка вручную



Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.

Механизм разблокировки



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

Другие варианты таких изделий:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	MM	MM	MM	MM	MM	inch	inch	inch	inch	inch
05075693001	1/4"	0,10	2.5-25	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05075693001>

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de