

АЭРОЗОЛЬНАЯ СМЫВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРОЙ КРАСКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ / PROFESSIONAL DECORIX® • 650 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

СМЫВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРОЙ КРАСКИ И ГРАФИТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ / PROFESSIONAL DECORIX® предназначена для быстрого удаления лакокрасочных покрытий с большинства поверхностей. В отличие от традиционных механических способов удаления старых покрытий, смывка работает только на покрытие без риска механического повреждения основания. Смывка эффективно воздействует на алкидные, масляные, нитроцеллюлозные, акриловые и меламиноалкидные покрытия. Удобна для нанесения на труднодоступные поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие обработке, с помощью малярной ленты и/или плёнки.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость со смывкой.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности.
5. Дать смывке впитаться и дожидаться отслоения покрытия. В зависимости от типа лакокрасочного покрытия время воздействия может составлять от 2 до 30 минут.
6. Удалить отслоившееся покрытие при помощи шпателя.
7. Перед нанесением лакокрасочных покрытий поверхность, обработанную смывкой, необходимо обезжирить растворителем.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания смывки на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь! Не допускать попадания смывки на пластмассовые и резиновые поверхности для предотвращения их разрушения и изменения свойств.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Аэрозольная смывка/Бесцветная 0171-00 DX	4 16 10 122 1 35 144	1 46 10122 13514 1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Дихлорметан.
Внешний вид	Бесцветная, допускается незначительное помутнение.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Расход	2–2,5 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Изопропанол, дихлорметан, парафин, пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	650
Масса брутто баллона, г	411
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	5,19
Объём коробки, куб. м	0,0136
Размер коробки, мм:	
• высота	244
• ширина	272
• глубина	206

