

Смазка Forum MP 2

Описание

Универсальная литиевая смазка NLGI 2, применяемая при умеренных нагрузках.

Особенности

- Литиевый загуститель обеспечивает хорошую механическую стабильность, поэтому структура смазки не размягчается и не разрушается в процессе эксплуатации.
- Превосходная водостойкость означает, что смазка остается на месте и не смывается и не разбрызгивается во влажной среде, что снижает необходимость в частом повторном нанесении.
- Защита от ржавчины и коррозии обеспечивает долгий срок службы компонентов и увеличивает интервалы между техническим обслуживанием.
- Хорошая устойчивость к окислению обеспечивает более длительный срок службы смазки, оптимальную смазку, продление срока службы оборудования и снижение требований к техническому обслуживанию.
- Добавленный полимер обеспечивает прочное сцепление смазки с металлическими поверхностями, препятствуя проникновению воды, грязи и абразивных материалов и тем самым защищая движущиеся части.



Упаковка:

Картридж 400 г
Ведро 16 кг

Применение:

- Подшипники для валов диаметром >100 мм;
- Наружные кольца подшипников;
- Применение с вертикальными валами;
- Постоянная эксплуатация при высоких температурах окружающей среды >35 °C;
- Карданные валы;
- Сельскохозяйственная техника;
- Подшипники колес легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов;
- Крупные электродвигатели.

Характеристики Forum MP 2

Наименование	Значения
Класс NLGI	2
Загуститель	Литиевый
Цвет	Светло-жёлтый
Тип базового масла	Минеральное
Точка каплепадения, °C DIN ISO 2176	> 180
Вязкость базового масла	
40 °C, мм ² /с	125
100 °C, мм ² /с	12
Пенетрация, 10 ⁻¹ мм DIN ISO 2137	265-295
Механическая стабильность, 10 ⁻¹ мм 50 ч при 80 °C	295 макс
Отпрессовывание масла, % DIN 51 817, 7 дней при 40 °C	1-3
Коррозионная стойкость	
ISO 11007	0-0
Тест смывания	0-0

Точность информации:

Данные, представленные в данном документе, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Приведенная информация была верной на момент публикации. Типичные значения могут варьироваться в зависимости от процедур тестирования, а производственный процесс может приводить к незначительным отклонениям.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда:

Маловероятно, что данное изделие вызовет какие-либо серьезные проблемы со здоровьем при использовании в рекомендуемых целях и соблюдении инструкций, приведенных в Паспорте безопасности. Не используйте изделие в целях, отличных от рекомендованных. Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу немедленно промойте водой с мылом. Не допускайте попадания в канализацию, почву или воду. Для получения дополнительной информации о хранении, безопасном обращении и утилизации продукта, пожалуйста, обратитесь к инструкции по безопасности продукта или свяжитесь с нами по адресу: www.forumshop.ru