



## ПАСПОРТ

### Корпуса металлические серии

### Щит с монтажной панелью ЩМП 00.00.00 IP31

#### 1. Назначение и область применения

**1.1.** Корпуса металлические ЩМП 00.00.00 IP31 производства Mecas (далее-металлокорпуса) предназначены для дальнейшей сборки низковольтных электрощитов;

- Металлокорпуса выпускаются по ТУ;

**1.2.** Металлокорпуса должны устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ.

**1.3.** Расшифровка структуры условного обозначения металлокорпуса:

ЩМП-00.00.00 IP31

Щ- щит;

М- монтажная;

П- панель;

00.00.00- габарит металлокорпуса (В\*Ш\*Г);

IP 31 - степень защиты по ГОСТ 14254.

#### 2. Технические характеристики

##### 2.1. Основные параметры

Параметры	Значения
Номинальный ток, А	630
Покрытие	полиэфирная порошковая краска (ППК), RAL 7035
Расположение вводных отверстий	снизу
Размер и количество вводных отверстий	Ø32 – 3шт (ЩМП 25.30.14, ЩМП 27.21.14, ЩМП 35.30.15, ЩМП 39.31.15, ЩМП 39.31.22, ЩМП 40.30.15, ЩМП 41.21.14, ЩМП 80.65.25, ЩМП 90.70.26); Ø32 – 4шт (ЩМП 40.40.15, ЩМП 50.40.15, ЩМП 50.40.17, ЩМП 50.40.22); Ø32 – 5шт (ЩМП 60.40.21, ЩМП 65.50.15, ЩМП 65.50.22, ЩМП 70.50.21); Ø36 – 5шт (ЩМП 100.65.30); Ø36 – 6шт (ЩМП 120.75.30); Ø36 – 7шт (ЩМП 132.75.30).
Способ установки	навесной
Ремонтопригодность	неремонтопригодные
Максимальный угол открытия двери	118°
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31

## 2.2. Габариты

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
ЩМП 25.30.14 IP31	250	300	145
ЩМП 27.21.14 IP31	270	210	145
ЩМП 35.30.15 IP31	350	300	155
ЩМП 39.31.15 IP31	395	310	150
ЩМП 39.31.22 IP31	395	310	225
ЩМП 40.30.15 IP31	400	300	155
ЩМП 40.40.15 IP31	400	400	155
ЩМП 41.21.14 IP31	410	210	145
ЩМП 50.40.15 IP31	500	400	150
ЩМП 50.40.17 IP31	500	400	170
ЩМП 50.40.22 IP31	500	400	225
ЩМП 60.40.21 IP31	600	400	210
ЩМП 65.50.15 IP31	650	500	150
ЩМП 65.50.22 IP31	650	500	225
ЩМП 70.50.21 IP31	700	500	210
ЩМП 80.65.25 IP31	800	650	250
ЩМП 90.70.26 IP31	900	700	260
ЩМП 100.65.30 IP31	1000	650	300
ЩМП 120.75.30 IP31	1200	750	300
ЩМП 132.75.30 IP31	1320	750	300

## 3. Комплектность

3.1. Упаковка -1шт;

3.2. Корпус металлический -1шт;

3.3. ЗИП-пакет -1шт: комплектация в зависимости от модели корпуса;

3.4. Замок 1шт + ключ 2шт (для модели ЩМП 25.30.14, ЩМП 27.21.14, ЩМП 35.30.15, ЩМП 39.31.15, ЩМП 39.31.22, ЩМП 40.30.15, ЩМП 40.40.15, ЩМП 41.21.14, ЩМП 50.40.15, ЩМП 50.40.17, ЩМП 50.40.22, ЩМП 60.40.21, ЩМП 65.50.15, ЩМП 65.50.22, ЩМП 70.50.21);  
Замок 2шт + ключ 4шт (для модели ЩМП 80.65.25, ЩМП 90.70.26, ЩМП 100.65.30, ЩМП 120.75.30, ЩМП 132.75.30).

## 4. Условия эксплуатации

4.1. В закрытых помещениях с естественной вентиляцией, с невзрывоопасной средой;

4.2. Температура окружающего воздуха от - 60° С до + 40° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

## **5. Условия транспортировки и хранения**

**5.1.** Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков;

**5.2.** Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией. Температура воздуха при хранении от - 60° С до + 50° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

## **6. Утилизация**

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется как металлический лом.

## **7. Гарантии изготовителя**

**7.1.** Гарантийный срок службы 5 лет с даты производства, при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

**7.2.** При обнаружении неисправностей в период гарантийного срока продукции, обращаться по месту покупки товара.

Дата производства: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Дата продаж: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

**Изготовитель: ООО ПТК «Мекас»,**

**143985, Россия, Московская область,**

**г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 36, помещ. 406**

**Тел: +7 (495) 741-11-05**

**www.mecas.ru**