

LITOKOL COLOR

Паста для ручной колеровки
эпоксидных затирок и клеев

НОВИНКА!



Внутренние
и наружные
работы



100% совме-
стимость с
эпоксидными
затирками и
клеями



Сохраняет
характеристики
затирки и клея

Назначение

Колеровка эпоксидных затирок и клеев.

Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, сухих и влажных помещениях всех типов. Совместима с системами «теплый пол», «теплая стена»

Ключевые свойства

- 100% совместимость с эпоксидными затирками
- стойкие однородные цвета
- не влияет характеристики эпоксидных составов

Рекомендации к применению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по заполнению межплиточных швов рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА

Полностью выдавить пасту из тюбика в эпоксидную базу (компонент А) в соотношении 1 тюбик – 1 кг эпоксидной затирки. Перемешать вручную металлическим шпателем до получения однородной массы. Возможно смешивание нескольких цветов. В этом случае общий объем вводимого пигмента не должен превышать 5% от веса эпоксидной затирки. Срок хранения заколерованной базы (компонента А) полностью соответствует остаточному сроку хранения эпоксидной затирки. Внимание! С осторожностью применять на пористых материалах во избежание прокрашивания. Выполнить тестовую затирку швов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВК

Пластиковая туба — 24 месяца в сухих условиях в оригинальной упаковке при температуре от -40° до +40°С. Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия

прямых солнечных лучей. Пасты выдерживают 5 циклов замораживания. После размораживания и тщательного перемешивания полностью сохраняют свои свойства.
















Состав

Пигмент, пластификатор, функциональные добавки.

Фасовка

Фасовка 1 шт	9,26 мл
Кол-во в коробке, шт.	6
Кол-во на палете, шт	1296

Цветовая гамма

	LC 01
	LC 02
	LC 03
	LC 04
	LC 05
	LC 06
	LC 07
	LC 08
	LC 09
	LC 10
	LC 11
	LC 12
	LC 13
	LC 14
	LC 15
	LC 16
	LC 17
	LC 18
	LC 19
	LC 20
	LC 21
	LC 22
	LC 23
	LC 24
	LC 25
	LC 26
	LC 27
	LC 28