

Паспорт

Модель TC5405-06G

Сварной телекоммуникационный шкаф 5bites серии TC5405 для настенного монтажа отличается современным дизайном и функциональностью. Прочная рама из стального профиля обеспечивает максимальную нагрузку до 40 кг. Кабельные вводы удобно расположены сверху и снизу конструкции. Съемные боковые панели позволяют легко выполнять монтаж и обслуживание. Две пары монтажных направляющих с юнитовой разметкой имеют регулировку по глубине. В комплект поставки так же входит одна пара L-полок и набор крепежа для установки оборудования. Продуманная естественная (пассивная) вентиляция за счет перфорации на боковых панелях шкафа. Съемная передняя дверь с ригельным замком может монтироваться как на левую, так и на правую стороны.

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

консольные полки — [CS202-450B](#), [CS202-450G](#), [CS203-450B](#), [CS203-450G](#)

стационарные полки — [CS201-450B](#), [CS201-450G](#)

панель-заглушка — [CM-100B](#), [CM-100B-2U](#), [CM-200B](#), [CM-200B-2U](#)

органайзеры кабеля с кольцами — [CM-102B](#), [CM-103B](#), [CM-107B](#), [CM-109B](#)

органайзеры кабеля «гребенка» — [CM-101B](#), [CM-104B](#), [CM-105B](#), [CM-106B](#)

органайзеры кабеля с щеточным вводом — [CM-107B](#), [CM-108B](#), [CM-109B](#)

блоки розеток — [PDU819P-01](#), [PDU919P-02](#), [PDU919A-04](#), [PDU819A-05](#), [PDU619A-06](#), [PDU819A-07](#), [PDU819P-08](#), [PDU-10](#)

модули вентиляторные с установкой на верхней крышке — [FM014-A](#), [FM014-C](#)

модули вентиляторные с установкой на юнитовые направляющие — [FM-15](#) (с термостатом), [FM-16](#), [FM-18](#)

комплект крепежа для оборудования — [NM-16-100](#), [NM-16-50](#), [NM-16-20](#)

Производитель: 5BITES

Монтаж: настенный

Ширина (мм / дюймов): 540 / 19

Глубина (мм): 400

Полезная глубина (мм): 330

Высота (мм / U): 320 / 6

Максимальная нагрузка (кг): 40

Степень пылевлагозащитности: IP20

Заземление: на нижней крышке

Боковые панели: съемные на защелках

Кабельный ввод: в верхней и нижней крышках

Передняя дверь: из тонированного ударопрочного стекла 5 мм в металлической раме, может монтироваться как на левую, так и на правую стороны

Замок дверцы: ригельный (2 ключа в комплекте)

Вертикальные направляющие: две пары с маркировкой в юнитах и регулировкой по глубине

Вентиляция: пассивная за счет перфорации на боковых панелях

Материал корпуса: холоднокатаная сталь с порошковым покрытием

Цвет: серый (RAL7035) = G

Размер упаковки (мм): 555*415*370 (шкаф поставляется в сварном, собранном виде)

Вес упаковки (кг): 11.00