

## Лак паркетный

для деревянных полов, паркета, лестниц, подоконников и дверей

# Kiddo



### Описание и свойства

Обладает высокими прочностными характеристиками, легко наносится на поверхность и практически не имеет запаха. Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей, подвергающихся износу и кратковременному воздействию влаги внутри помещения.

- Износостойкий — соответствует 1 классу ISO 11998. Защищает поверхность от механических воздействий и царапин
- Содержит высокоэффективный антисептик, защищает от грибка и плесени
- Не содержит растворителей, практически не имеет запаха
- Подчеркивает натуральный цвет древесины, не желтеет и не меняет цвет со временем
- Содержащийся в составе воск увеличивает устойчивость к влаге и бытовым моющим средствам
- Формирует эластичное нерастрескивающееся покрытие

### Поверхности для нанесения:

Для обработки древесины и материалов на ее основе внутри помещений: бревно, вагонка, ДВП, МДФ, клеенный брус, фанера, шпон, OSB-панели.

### Применение

**Подготовка:** очистить древесину от пыли, грязи, плесени. При наличии старого покрытия убедиться в прочности сцепления, отшлифовать до матового состояния, обеспылить.

**Колеровка:** допускается автоматическая и ручная колеровка.

**Условия:** работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10 °C и относительной влажности воздуха менее 80%.

**Нанесение:** состав тщательно перемешать, затем нанести на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика, краскопульты в 2-3 слоя, соблюдая межслойную сушку.

По окончании работ инструменты промыть водой.

### Хранение

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 °C до +40 °C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Состав сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-оттаивания. В случае замораживания состав полностью восстанавливает свойства после разморозки и перемешивания.

### Рекомендации:

- Используйте древесину влажностью не более 20%.
- 1 слой можно нанести как грунтовочный. Для этого разбавьте необходимое количество лака не более чем на 10% водой от необходимого объема, нанесите равномерно.
- После грунтования, а также между основными слоями рекомендуется отшлифовать поднявшийся ворс наждачной бумагой с мелкой зернистостью.
- Колерованный состав необходимо дополнительно сверху защитить слоем прозрачного лака.
- Легкая нагрузка и ходьба разрешена через 12 часов после нанесения финишного слоя, полная готовность к эксплуатации (ковры, мебель) - 7 дней.
- Покрытие можно мыть с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств через 2 недели.

### Технические характеристики

Область применения	внутри помещений
Блеск	полуматовый, глянцевый
Связующее	акриловая дисперсия
Добавки	биоциды, воск
Растворитель	вода
Плотность	1,00 г/см <sup>3</sup>
Расход (1 слой)	12-15 м <sup>2</sup> /л
Межслойная сушка	4 часа (при T 20±2 °C)
Полное высыхание	12 часов
Срок годности	36 месяцев

### Цвет



бесцветный

### Упаковка

Фасовка	2,5 л	4,5 л
Кол-во шт. в упаковке	3	2
Кол-во упаковок на паллете	77	60
Общее кол-во шт. на паллете	231	120

