

Лак для бани и сауны

защита стен, потолка и пола в парильных, помывочных и комнатах отдыха

Kiddo



Описание и свойства

Лак термостойкий на водной основе предназначен для защиты древесины от интенсивного периодического воздействия температуры и влажности, а также биопоражений. Подходит для обработки ранее неокрашенной, очищенной и отшлифованной древесины.

- Содержит безопасный антисептик, предотвращает рассыхание, гниение, появление грибка, плесени и синевы.
- Образует «дышащее» покрытие, стойкое к воздействию температур до 120 °С, влажности и мытью.
- Входящий в состав воск увеличивает устойчивость к влаге, бытовым моющим средствам, а также препятствует выделению смолистых веществ.
- Без запаха, безвреден для здоровья человека в процессе нанесения и нагреве

Поверхности для нанесения:

Внутри саун и бань, в том числе в парильных, помывочных, раздевалках, комнатах отдыха для нанесения на стены, потолок, полы и другие предметы интерьера. Не рекомендуется применять для защиты полов.

Применение

Подготовка: удалите пыль и грязь. Очистите и отшлифуйте древесину, имеющую следы биопоражений или остатки старого покрытия.

Колеровка: для окраски стен в парильном помещении использовать без колеровки. Для других помещений - допускается ручная колеровка при помощи универсальных колеровочных паст и красок; автоматическая колеровка.

Условия: работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха менее 80%.

Нанесение: состав тщательно перемешать, затем нанести на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика, краскопульта в 1-2 слоя, соблюдая межслойную сушку.

По окончании работ инструменты промыть водой.

Рекомендации:

- Используйте древесину влажностью не более 20%.
- Для защиты пола рекомендуется наносить не более 2 слоев во избежании скольжения.
- Не рекомендуется использовать состав для отделки ранее обработанной маслом древесины.
- Покрытие готово к эксплуатации через 3 дня. Перед использованием парильное помещение рекомендуется хорошо прогреть и проветрить.
- Срок службы покрытия зависит от условий эксплуатации, а также поверхности нанесения.
- При необходимости, можно разбавить состав водой, но не более чем на 5% от объема.

Хранение

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 °С до +40 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Состав сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-оттаивания. В случае замораживания состав полностью восстанавливает свойства после разморозки и перемешивания.

Технические характеристики

Область применения	внутри помещений
Блеск	полуматовый
Связующее	акриловая дисперсия
Добавки	биоциды, воск
Растворитель	вода
Плотность	1,00 г/см ³
Расход (1 слой)	10 м ² /л
Межслойная сушка	4 часа (при Т 20±2 °С)
Полное высыхание	12 часов
Срок годности	48 месяцев

Цвет



бесцветный

Упаковка

Фасовка	0,75 л	2,5 л
Кол-во шт. в упаковке	10	3
Кол-во упаковок на паллете	54	77
Общее кол-во шт. на паллете	540	231

