

Фарлайт

Фонарь светодиодный универсальный диммируемый 2200 (2x1000+200) лм CCT 2700-6500 К на магните 2500 мА*ч IP20 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Фонарь светодиодный универсальный диммируемый 2200 (2x1000+200) лм CCT 2700-6500 К на магните 2500 мА*ч IP20 торговой марки Фарлайт представляет собой устройство, сочетающее в себе функции ручного фонаря и прожектора. Фонарь предназначен для использования в условиях отсутствия или недостатка освещения при отсутствии сети 220 В: кемпинг, поход, рыбалка. Отлично подходит для ремонтных, монтажных и других видов работ. Это доступное, легкое и практичное решение, не требующее замены батареек или ламп. Центральный фонарь имеет источник света с узконаправленным светом, раскрывающиеся панели позволяют регулировать направление светового потока. Фонарь оснащен регулируемой ручкой, магнитом, отверстием для штатива, а также солнечными панелями. Подзарядка аккумулятора производится с помощью кабеля USB type-C (в комплекте) или солнечной энергии. Фонарь оснащен индикатором заряда для мониторинга уровня остаточного заряда аккумулятора.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Световой поток, макс.	2200 лм
Цветовая температура	2700-6500 К
Порт зарядки	USB type-C
Мощность	25 Вт
Напряжение аккумулятора	3,7 В
Время автономной работы	3-24 ч
Емкость аккумулятора	2500 мА*ч
Материалы корпуса	Высококачественный пластик
Размер, мм	100x30x138
Вес, г	259
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы, ч	30000

2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Наименование параметра	Значение
Яркость, уровни (COB LED)	3
Цветовая температура	2700-6500 К
Переключение источника света, режимы	3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Позиция	Количество
Фонарь, шт	1
Кабель USB type-C, шт	1
Упаковка, комплект	1
Инструкция по эксплуатации (паспорт), шт	1

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ

Для включения/отключения и управления режимами используйте кнопку питания.

4.2 ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Удерживайте кнопку питания для изменения цветовой температуры.

4.3 РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Для регулировки яркости используйте кнопку питания.

4.4 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Подключите изделие к сети через интерфейс USB type-C с помощью кабеля (в комплекте).

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

7.1 Не используйте агрессивные жидкости для очистки изделия, используйте только влажную ткань или мягкое моющее средство.

7.2 Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

7.3 Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

7.4 Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Джебзянг провинс, Саньмэнь коунти, Хайюу стрит, Вутонг роад, Билдинг Б, №19, рум 2118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2 Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца