

# VECTROL



## Vectrol M-10ДМ

Минеральное моторное масло  
Mineral motor oil

### Описание продукта

Летнее минеральное моторное масло. Изготовлено на основе высококачественных базовых масел с многофункциональным пакетом присадок. Используется в высокофорсированных дизельных двигателях большегрузных автомобилей, карьерной и другой строительной технике. Обеспечивает чистоту двигателя, защищает от износа и коррозии, предотвращает образование шлаков и нагара. Способствует увеличению срока службы двигателя при соблюдении интервалов замены масла.

**Спецификация:** API CD, SAE 30

### Физико-технические показатели

|  |          |
|--|----------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | 13,5     |
| Индекс вязкости  | 95       |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | 215      |
| Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>                 | 0,88     |
| Температура застывания, °С                             | Минус 22 |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | 9,5      |

### Фасовка и артикулы

Масло моторное Vectrol 10-ДМ выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3094), 5 л (арт. ve3093), 10 л (арт. ve3092), 20 л (арт. ve3091), 30 л (арт. ve3090) и металлических бочках 50 л (арт. ve3194) и 200 л (арт. ve3089).

### Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



[vectrol.ru](http://vectrol.ru)

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.