

## GABREAL GAP 42 SQ 4x0,22 FRNC

### Структура

Проводник	Многопроволочная жила медная из луженой меди, 28x0,10 мм
Изоляция	Полиэтилен (PE), $\varnothing=1,30 \pm 0,05$ мм
Цвет(а) проводника(ов)	Красный, Черный, Зеленый, Синий
Структура проводников	Жилы, скрученные в единый пучок с обмоткой из нетканой ленты + луженая медная проволока 7x0,20 мм + лента ALPET
Оболочка	LSZH-компаунд
Цвет оболочки	Черный

**Маркировка** GABREAL GAP 42 STARQUAD PRO 4x0.22mm<sup>2</sup> AUDIO CABLE FRNC LOT CE 0001 m

### Характеристики

Ёмкость (проводник-проводник)	50,0 пФ/м
Ёмкость (проводник-экран)	100,0 пФ/м
Тестовое напряжение	
проводник/проводник	500 В
проводник/экран	1000 В
Температура эксплуатации	от -30°C до +70°C
Минимальный радиус изгиба	7,5 наружных диаметров

### Соответствие стандартам

Не распространяет горение в соотв. с IEC 60332-1, 60332-3-24  
Безгалогенный в соотв. с IEC 60754-1  
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034

### Технические и размерные данные

Количество проводников и поперечное сечение	Внешний диаметр Ном. (мм)	Сопротивление проводника при 20 °C макс. ( $\Omega$ /км)	Сопротивление изоляции Ном. (M $\Omega$ x км)	Вес кабеля Ном. (кг/км)	Вес меди Ном. (кг/км)
N x 2 x мм <sup>2</sup>					
4 x 0,22	5,60 ± 0,10	92,0	2000	45	10,0

\* Возможны минимальные отклонения