

## GABREAL GAD 22 SMART AES/EBU 2x0,22 LSLTx (Аналоговый) (B.70049)

### Структура

Проводник	Медная многопроволочная жила, 7x0,20 мм
Изоляция	Сшитый полиэтилен (XLPE), $\varnothing 1,70 \pm 0,05$ мм
Цвет(а) проводника(ов)	Красный, черный
Структура проводников	Скрученные жилы с экраном из лужёной медной проволоки (7 шт по 0,20 мм) и фольги ALPET (алюминиевым слоем к жилам)
Оболочка	LSLTx-компанд
Цвет оболочки	Серый RAL 7001

### Маркировка

GABREAL GAD 22 SMART AES/EBU 2x0,22 LSLTx (Analog version) LOT CE 0001 m

### Характеристики

Ёмкость (проводник-проводник)	ном. 53,0 пФ/м
Температура эксплуатации	
При нестационарной прокладке	от -5°C до +50°C
При стационарной прокладке	от -30°C до +70°C
Минимальный радиус изгиба	10 диаметров кабеля

### Соответствие стандартам

Не распространяет горение в соотв. с IEC 60332-1  
Безгалогенный в соотв. с IEC 60754-1  
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034

### Технические и размерные данные

Количество проводников и поперечное сечение	Внешний диаметр	Сопротивление проводника при 20 °C макс.	Сопротивление изоляции	Вес кабеля	Вес меди
N x 2 x мм <sup>2</sup>	Ном. (мм)	( $\Omega$ /км)	Ном. (M $\Omega$ x км)	Ном. (кг/км)	Ном. (кг/км)
2 x 0,22	5,0 $\pm$ 0,10	86,0	1000	29,0	6,0

\* Возможны минимальные отклонения