

Кроющий антисептик

для деревянных фасадов и заборов, интерьеров и садовых строений

Vanty

Описание и свойства

Кроющий антисептик для древесины на водной основе предназначен для декоративной отделки новых, а также обработанных ранее кроющими или лессирующими материалами деревянных поверхностей. Защищает поверхность от атмосферных осадков, УФ-излучения и биологических повреждений (плесень, синева, гниение).

- Срок службы покрытия до 12 лет.
- Высокоукрывистое непрозрачное покрытие, оставляет видимым естественный рельеф древесины.
- Содержит высокоэффективный антисептик, защищает от плесени, синевы и насекомых-древоточцев.
- Восковые и силиконовые добавки образуют гидрофобное покрытие, устойчивое к влаге и загрязнениям.
- Покрытие устойчиво к мытью и бытовым моющим средствам.
- Перекрывает неровности древесины и старые покрытия.
- Практически не имеет запаха.
- Не требует предварительного грунтования поверхности.

Поверхности нанесения:

Для обработки древесины и материалов на основе древесины: бревно, вагонка, ДСП, ДВП, МДФ, клееный брус, фанера, шпон, OSB-панели. Снаружи и внутри помещений.

Применение

Подготовка: очистить древесину от пыли, грязи, плесени и старых отслаивающихся покрытий.

Колеровка: автоматическая колеровка по каталогам RAL, NCS 2050, Nova 2024; ручная колеровка при помощи универсальных колеровочных паст и красок.

Условия: работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже + 10° С и относительной влажности менее 80%.

Нанесение: состав тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой, но не более, чем на 5% от объема. Нанести при помощи кисти, валика или распылителя. Внутри помещений в 1-2 слоя, снаружи 2-3 слоя.

По окончании работ инструменты промыть водой.

Рекомендации:

- Окончательный набор прочностных характеристик – 7 суток.
- Исключить попадание воды на обработанную поверхность в течение 48 часов после нанесения.
- Для получения равномерного оттенка при обработке больших поверхностей рекомендуется необходимое количество состава перемешать в одной емкости.
- Не рекомендуется использовать для отделки ранее окрашенных или обработанных олифой деревянных поверхностей, предварительно протестируйте состав на малозаметном месте.
- Не подходит для полов, лестниц и других поверхностей, подвергающихся частым механическим нагрузкам.
- Предварительное грунтование не требуется, но, при использовании грунтовки, срок службы покрытия увеличивается не менее чем на 2 года.
- На поверхности, находящиеся под интенсивным воздействием солнца, рекомендуется наносить не менее 3-х слоев.
- Срок службы покрытия зависит от условий эксплуатации, а также поверхности нанесения.



Технические характеристики

Область применения	снаружи и внутри помещений
Срок службы	12 лет
Блеск	полуматовый
Связующее	акриловая дисперсия
Добавки	биоциды, воск, силикон
Растворитель	вода
Плотность	1,225 г/см ³
Расход	12-15 м ²
Межслойная сушка	2 часа (при Т 20±2 ° С)
Полное высыхание	24 часа
Срок годности	36 месяцев

Цвета

 база А	 база С	 индиго
 ваниль RAL 1015	 голубой	 мокко RAL 8017
 чистый серый RAL 7047	 дымчатый RAL 7040	 графит RAL 7024

Упаковка

Фасовка	0,75 л	2,5 л	9 л
Кол-во шт. в упаковке	10	3	–
Кол-во упаковок на паллете	54	77	–
Общее кол-во шт. на паллете	540	231	44



kröna®

Кроющий антисептик
для деревянных фасадов и заборов, интерьеров и деревянных

Vanty

Хранение

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 °С до +40 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Состав сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-оттаивания. В случае замораживания состав полностью восстанавливает свойства после разморозки и перемешивания.

