

**БИО-ЛАЗУРЬ**  
**ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ**  
**ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ**  
**для наружных и внутренних работ**  
ТУ 5772-002-49075239-2001 изм.  
Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** высокопрочный лессирующий состав «Био-Лазурь» для комплексной защиты и декоративной отделки древесины.

Предотвращает появление и распространение плесени, грибка, синевы, гниения и других биопоражений, а также защищает от насекомых-древоточцев.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Для наружных работ - деревянные фасады, заборы, беседки, скамейки, садовые строения, а также окна и двери.

Для внутренних работ - потолки, стены, мебель. Допускается окрашивание деревянных полов с последующим нанесением акрил-уретанового лака «Радуга 130».

**ДОСТОИНСТВА:**

- гибридная акрил-уретановая технология делает покрытие особо прочным и эластичным
- формула 3 в 1: не требует грунтования, защищает и декорирует
- двойная композиция воска и силикона активно отталкивает воду и грязь
- не содержит растворителей
- практически не пахнет
- подчеркивает текстуру древесины
- образует благородное полуматовое покрытие
- великолепная адгезия к древесине
- идеально подходит для строганной и пилёной древесины
- легко и равномерно наносится, быстро сохнет
- создает паропроницаемое дышащее покрытие, не задерживающее влагу внутри древесины
- выдерживает влажную уборку с применением неабразивных моющих средств
- 10 лет надежной защиты

**ПРИМЕНЕНИЕ:** поверхность должна быть сухой и чистой, не покрытой посторонним материалом. Влажность древесины не должна превышать 20%. Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть средством для удаления плесени, соблюдая инструкцию по применению. Поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Перед применением и в процессе использования Био-лазурь тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить не менее 2 слоев по направлению волокон древесины с промежуточной сушкой 2 часа. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку для удаления поднявшихся волокон древесины. Наносить кистью, валиком, губкой, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°C. Не обрабатывать мёрзлую древесину.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** 2-3 часа при температуре +20 °С и относительной влажности 65%.

**РАСХОД** в 1 слой:

9–14 м<sup>2</sup>/л по строганой поверхности;

5–8 м<sup>2</sup>/л по пилёной поверхности древесины, зависит от впитывающей способности древесины и способа нанесения.

**СОСТАВ:** вода, стирол-акриловая дисперсия, полиуретановая дисперсия, пигменты, силиконовая добавка, воск, фунгицид, целевые добавки.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:** хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 °С до +30 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима».

Срок годности в невскрытой заводской таре

24 месяца с даты изготовления

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:**

сразу после использования удалить остатки продукта, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Био-лазурь пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза или на открытые участки кожи промыть большим количеством воды.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:**

не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Выпускается в таре: 0,9л, 2,7л, 9л.