



1. Основные технические и эксплуатационные характеристики стеллажей:

- Стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию. Изготовлены из высококачественной холоднокатаной стали.
- Покрытие порошковое полимерное. Цвет светло-серый (RAL – 7035).

2. Габаритные размеры:

- Высота стоек 500 мм.
- Ширина полок 700мм
- Глубина полок 400 мм
- Шаг отверстий для крепления полок 25 мм.

Полки стеллажей могут крепиться к вертикальным стойкам с регулировкой по высоте.

Предельная допустимая нагрузка на одну полку – до 100 кг., максимальная нагрузка на стеллаж – до 200 кг.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стеллажи поставляются в разобранном виде.

В комплект поставки входят:

- полки 2шт.
- стойки 4шт.
- металлические уголки 16шт.
- пластиковые подпятники 4шт.
- болты - 48шт.
- гайки - 48шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установите на каждую стойку по одному подпятнику
2. Отметьте на каждой стойке места установки полок, в зависимости от размеров укладываемого груза.
Шаг перфорации стоек 25 мм позволяет установить полки на удобной высоте. **ПОМНИТЕ**, что нижняя полка должна крепиться не выше 30 см от уровня пола.
3. В местах установки верхней и нижней полок на стойке закрепите уголки жёсткости (по 4 шт. на каждую стойку в двух направлениях). Предварительно уголок жесткости крепится к стойке одним болтом и гайкой.
4. Положите на горизонтальную поверхность параллельно две стойки.
5. Закрепите через уголки жесткости верхнюю и нижнюю полки.
Обратите внимание, что уголки жесткости устанавливаются между полкой и стойкой.
6. Сверху на эти полки положите две стойки и закрепите их аналогично пункту 5.
7. Произведите проверку диагоналей стеллажа с помощью рулетки, при необходимости выровняйте.
8. После окончания сборки проверьте затяжку всех болтовых соединений гаечным ключом.

