



- QWLS-02W
белый
- QWLS-01C
прозрачный
- QWLS-03B
черный

Технический лист

Герметик-спрей «Жидкая резина»

Инновационный герметик-спрей «Жидкая резина» - это простой в применении состав, создающий водонепроницаемое покрытие на большинстве твердых поверхностей. Быстрое решение для защиты, изоляции и ремонта различных поверхностей. Мгновенно создает прочное, эластичное и водонепроницаемое покрытие, защищающее от влаги, коррозии, вибраций и внешних воздействий.

Масса нетто: 300гр.

Номинальный объем: 400 мл.

Сфера использования:

- Ремонт и герметизация кровли, желобов, труб и других строительных конструкций.
- Защита автомобильных деталей (порогов, днища, арок) от коррозии и повреждений.
- Герметизация соединений, швов и трещин в различных материалах.
- Создание антискользящего покрытия на ступенях, лестницах и других поверхностях.

Свойства:

- **Универсальность:** подходит для металла, дерева, пластика, бетона, резины и других материалов.
- **Эластичность:** покрытие остается гибким даже после высыхания, устойчиво к деформациям и перепадам температур.
- **Водостойкость:** обеспечивает надежную гидроизоляцию, защищает от протечек и коррозии.
- **Простота нанесения:** удобный формат спрея позволяет легко обрабатывать труднодоступные места.
- **Быстрое высыхание:** образует прочное покрытие уже через несколько минут.
- **Долговечность:** устойчив к УФ-излучению, перепадам температур и механическим воздействиям.

Цвет: Черный / Прозрачный

Время высыхания на отлип: ≤ 60 мин

Скорость распыления: ≥ 93%

Внутреннее давление (50°C): ≤ 0.8 МПа

Устойчивость к протечке (55°C): Нет протечек

Полное высыхание: ≤ 72 часа



Для увеличения срока службы покрытия рекомендуем дополнительно обработать любой аэрозольной краской.

Состав: Нефтяная смола, ксилол, толуол, пигмент, диметиловый эфир.

Срок годности: 60 месяцев с даты производства. Дата производства указана на упаковке.