

НАЗНАЧЕНИЕ

Люк предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных городских коммуникаций: тепловых, газовых, кабельных сетей, водопровода и канализации, которые расположены в местах зеленых насаждений, пешеходных зон.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.

Хранение: Под навесом, избегать резких перепадов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящее изделие выпущено в соответствии с ТУ 22.29.29-001-29317309-2025.

Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.96888

Представитель ОТК _____

Дата приемки _____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Люк полимерно-композитный легкий 760/630/60 мм 3 т (черный) Агрокоток 50773



agrostok.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внутренний: 630 мм

Диаметр наружный: 760 мм

Высота: 60 мм

Материал: Полимерно-композитная смесь

Вес нетто: 23 кг

Изделие по технологическим свойствам может отклоняться по массе до 10% от массы, указанной в паспорте, при сохранении его номинальной нагрузки. Допускается отклонение от линейных и диаметральных размеров на «+», «-» 10мм.

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Запрещается производить ударное воздействие.
- При эксплуатации в зимний период, перед установкой крышки в корпус люка (основание), посадочное место рекомендуется обработать солидолом.
- При открывании люков в зимний период допускается использование горячей воды.
- Основание люка должно быть установлено на ровную опорную поверхность, исключающую возможность деформации и обеспечивающую равномерную опору всей площади.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Основание – 1 шт

Люк – 1 шт

