

### **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Люки перевозят любым видом транспортных средств согласно правилам перевозок, действующим на данном виде транспорта. При перевозке автомобильным транспортом люки допускается не пакетировать. Загрузка при этом должна быть равномерной и исключать возможность перемещения груза и его повреждения.

Хранение: Под навесом, избегать резких перепадов.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

### **НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Настоящее изделие выпущено в соответствии с ТУ 22.29.29-001-29317309-2025.

Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.96888

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

М.П.

### **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Люк полимерно-композитный тяжелый 760/110/80 25 т (черный) Агrostок**

**32858**



**[agrostok.com](http://agrostok.com)**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Люк предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных городских коммуникаций: тепловых, газовых, кабельных сетей, водопровода и канализации, на территориях АЗС, автосервисов, на проезжей части в области жилой территории и стоянки для автомобилей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр наружный: 760 мм

Диаметр внутренний: 630 мм

Высота: 100 мм

Материал: полимерно-песчаная композитная смесь

Вес нетто: 50 кг

Изделие по технологическим свойствам может отклоняться по массе до 10% от массы, указанной в паспорте, при сохранении его номинальной нагрузки. Допускается отклонение от линейных и диаметральных размеров на «+», «-» 10мм.

## МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Запрещается производить ударное воздействие.
- При эксплуатации в зимний период, перед установкой крышки в корпус люка (основание), посадочное место рекомендуется обработать солидолом.
- При открывании люков в зимний период допускается использование горячей воды.
- Основание люка должно быть установлено на ровную опорную поверхность, исключая возможность деформации и обеспечивающую равномерную опору всей площади.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Основание – 1 шт

Люк – 1 шт

