

НАЗНАЧЕНИЕ

Конусный переход с крышкой устанавливается на полимер-композитные, бетонные и железобетонные кольца колодцев водопроводных, канализационных и газопроводных сетей.

УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.

- Запрещается производить ударное воздействие.
- При эксплуатации в зимний период, перед установкой крышки в корпус (конус), посадочное место рекомендуется обработать солидолом.
- При открывании люков в зимний период допускается использование горячей воды.
- Корпус конус-люка должен быть установлен на ровную опорную поверхность, исключающую возможность деформации корпуса и обеспечивающую равномерную опору всей площади основания корпуса.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящее изделие выпущено в соответствии с ТУ 22.29.29-001-29317309-2025.

Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.96888

Представитель ОТК _____

Дата приемки _____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Конус колодца КПК 1070 с черной крышкой Н=150 мм Агросток 52500



agrostok.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внутренний: 600 мм

Диаметр наружный: 1070 мм

Высота: 150 мм

Толщина крышки: 30 мм

Материал: Полимерно-композитная смесь

Вес нетто: 40 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- крышка
- корпус/конус колодца

