СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ

НАСТЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ, СЕРИЯ ULU

Светильники изготовлены из **противоударного поликарбоната (PC)**

Современный лаконичный дизайн

Широкий диапазон рабочих напряжений **100–265 В~**

Ярко выраженная **геометрия световых лучей**

Ra ≥80 | 90° | 4000К белый свет | EAC | IP65 | EMC

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ, СЕРИЯ ULU

Светильники с направленными лучами предназначены для архитектурного освещения жилых и общественных зданий: декоративной подсветки фасадов, колонн, стен и межоконных пространств. Они помогают создавать выразительную архитектурную подсветку и стильное декоративное освещение.

Благодаря высокому уровню влагозащиты IP65 светильник выдерживает дождь, пыль и перепады температур. Он не требует лампочек и обслуживания, а срок службы LED-модуля достигает 50 000 часов.

100–265В~ 50 Гц | 4 Вт 250 Лм | cosφ 0,5 | | +40° –25° | 50000 часов службы | Гарантия 24 месяца

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Диапазон рабочего напряжения	Угол светового потока	Класс энерго-потребления	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	°		мм		кол-во
ULU-P31B-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013619	4	250	4000	100–265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P32B-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013620	4	250	4000	100–265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P33B-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013622	4	250	4000	100–265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P33D-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013621	4	250	4000	100–265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P34A-5W/4000K IP65 BLACK	UL-00013623	5	350	4000	100–265	67	A	127×126×62	черный	50