



Струбцина для крепления резьбовых шпилек к стальным балкам без нарушения их целостности и снижения несущей способности.

Материал:

Ковкий чугун, оцинкованный. Болт и гайка - оцинкованная сталь.

Монтаж:

- Простой монтаж с помощью обжима полки металлической балки.
- Рекомендуемый момент затяжки: болт - затянуть от руки; фиксирующая гайка - затянуть от руки + 1/8 оборота ключом.

Преимущества:

- Крепление без сварки и сверления основания.
- Простой и быстрый монтаж.
- Возможность регулировки отметки подвеса по месту.
- Конструкция регулировочного болта предотвращает соскальзывание струбцины со стальной балки.



Размер	W min	A	B	E	d x L	Артикул
M8	17,0	36,0	38,0	18,0	M8x35	09601001
M10	19,0	40,0	42,0	20,0	M10x40	09601002
M12	23,0	45,0	45,0	25,0	M10x40	09601003

Нагрузки

Размер	Рекомендуемый момент затяжки для фиксирующего болта	Рекомендуемый момент затяжки для фиксирующей гайки	Максимальная рекомендуемая нагрузка F_{rec} кН
M8			1,2
M10	Затянуть от руки	Затянуть от руки + 1/8 оборотов ключа	2,5
M12			3,5