

Краска акриловая против плесени и грибка. База А.



Белоснежная глубокоматовая акриловая краска для влажных помещений, таких как: ванные комнаты, кухни, подвалы, также промышленные объекты. Имеет легкую наносимость на поверхность, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Краска база А.

Область применения. Используется для внутренних работ по окраске любых видов минеральных поверхностей: бетон, минеральные штукатурки, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП т.д. Защищает окрашенную поверхность от плесени, грибков и бактерий. Образует ровное матовое покрытие. Устойчива к влажной уборке, не оставляет разводов.

Подготовка поверхности. Поверхность механически очистить от старой отслоившейся краски, меловой побелки, грязи, пыли. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности также зашпаклевать. Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность необходимо загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой. Для наиболее качественного нанесения, для лучшей адгезии с поверхностью, для максимальной прочности и долговечности, а также для профилактики возможного появления грибка и плесени – рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения с антисептиком Меликс.

Инструкция по применению. Тщательно перемешать перед использованием. При необходимости разбавить водой до удобной вязкости при работе распылителем (но не более 5% от массы). Наносить минимум 2 слоя. При нанесении кистью или валиком не разбавлять. Краску применять при температуре не ниже 15 градусов. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами. После использования инструмент очистить водой. Расход на однослойное покрытие: 120-150 г/кв.м. Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, способа нанесения, опыта и квалификации мастера, и может отличаться от указанного. Покрытие достигает необходимой влагостойкости через 28 дней.

Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 градусов °С. Не хранить под прямыми солнечными лучами и рядом с нагревательными приборами. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя - 24 месяца со дня изготовления. Во избежание пролива перевозить банки плотно закрытыми, в вертикальном положении.

Допускает 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств, при условии оттаивания при комнатной температуре и без принудительного нагревания.

Краска, произведенная в период с 20 сентября по 30 апреля, допускает 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств, при условии оттаивания при комнатной температуре и без принудительного нагревания.

Время высыхания. Время высыхания - не менее 1 часа (при температуре основания не ниже +20 и влажности не выше 70%)

Разбавитель. Вода.

Состав. Водная акриловая дисперсия, наполнители, функциональные добавки, вода, биоцид.

Колеровка. Колеровать можно вручную или специальной колеровочной машиной в пастельные тона.

Меры предосторожности. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, в перчатках, использовать защиту органов зрения и дыхания. После окончания работ проветрить помещение. При попадании в глаза обильно промыть водой. Не использовать тару для хранения пищевых продуктов. **БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!!!**

Утилизация. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как строительный мусор.

Объем

тара по 14 кг