

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ ФИЛЛИН

KU-M-004



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2025.

Описание.

Установка для заправки аэрозолей ФИЛЛИН предназначена для заправки эмалей, подобранных по коду цвета или цветовому оттенку, согласно требованию заказчика. Позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе базовые эмали типа «металлик» или «солид». Широко применяется в локальном кузовном ремонте для окраски эмалями, подобранными по коду цвета или VIN номеру автомобиля клиента.

Установка работает по принципу перемещения эмали из емкости в аэрозольный баллон с помощью пневматического цилиндра. Рабочее давление воздуха в пневматической установке составляет 10 атм. Установка оснащена автоматическим клапаном сброса давления для обеспечения безопасности пользователя при открытии внешней дверцы.

Для установки используется специальный полупродукт «ФИЛЛИН FILL SPRAY» — аэрозольный баллон со специальным колпаком, состоящим из двух частей:

- Специальный аэрозольный пластиковый колпак, который вставляется в металлический стакан и наполняется краской.
- Пластиковый диск, который используется как накладка на поршень установки, для продавливания эмали в аэрозольный баллон через клапан.

Особенности установки для заправки ФИЛЛИН.

- Не требует промывки после использования;
- На пластиковом колпаке остается оригинальный выкрас, заправленной в баллон эмали;
- Детали установки в процессе и по окончании работы полностью защищены от загрязнения заправляемой эмалью;
- Максимальный объем заправляемой эмали не должен превышать 100 мл;
- Устройство не требует подключения к электросети.

Использование установки ФИЛЛИН.

1. Перед использованием установите устройство рядом с компрессором или подходящим выводом системы подачи сжатого воздуха.
 - Убедитесь в стабильной подаче воздуха с давлением 10 атм.
2. Прикройте установку к столешнице, используя отверстия в корпусе.
 - Установите снятые ручки открытия двери и ручку переключателя UP/DOWN.
3. Снимите с баллона полупродукта аэрозольный колпак с диском и распылительную головку.
 - Снимите пластиковый диск с аэрозольного колпачка.
 - Установите пластиковый диск на головку поршня установки.
4. Наденьте металлический стакан на клапан аэрозольного баллона и придавите его с усилием.
 - Установите пластиковый аэрозольный колпак в металлический стакан.
 - Вращайте колпак в стакане, пока он не встанет на свое место.
 - Наконечник должен войти в аэрозольный клапан: для этого сильно нажмите на середину колпачка.
 - Заполните колпак краской до уровня, обозначенного на поддерживающем стакане. Не более 100 мл.
5. Откройте дверцу установки.
 - Вставьте баллон с металлическим стаканом и колпачком в паз для стакана устройства до упора.
 - При необходимости отрегулируйте положение платформы по высоте, оставив между платформой и баллоном зазор не менее 2 мм.

ВНИМАНИЕ! Не зажимайте плотно платформой баллон со стаканом к платформе.

6. Закройте дверцу устройства одним движением до упора.
 - Подайте воздух на установку.
 - Вы должны услышать характерный звук заполнения установки воздухом.
 - Проследите на манометре, что давление воздуха в системе в районе 10 атм.
7. Опустите переключатель в положение DOWN для начала заполнения.
 - Время заполнения баллона может быть разным в зависимости от вязкости материала.
 - Минимально рекомендуемое время заполнения 10 секунд.
 - Успешная заправка материала в баллон, обычно, сопровождается характерным звуком.

8. Поднимите переключатель в положение UP для завершения заполнения.
 - Отключите подачу воздуха в установку, если требуется.
9. Откройте дверцу устройства до упора и достаньте баллон.
 - Снимите металлический стакан с баллона.
10. Извлеките аэрозольный колпак.
 - Если стакан заклинил, используйте выжиматель стаканов из комплекта.
 - Аккуратно установите распылительную головку на клапан баллона и проверьте работу клапана.
 - Наденьте аэрозольный колпак на баллон. Готово!



Артикулы

KU-M-004 — KUDO Установка для заправки аэрозолей пневматическая с поршнем;
FSL-9901 — FILL SPRAY Полупродукт колпак с поршнем;
FSL-9901-1 — FILL SPRAY Полупродукт без растворителя колпак с поршнем.

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.