

VECTROL



Vectrol 5W-30 API SL/CF Синтетическое моторное масло

Описание продукта

Синтетическое моторное масло всесезонного применения. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом. Содержит сбалансированный пакет присадок, обеспечивающий высокие защитные и энергосберегающие свойства. Образует на поверхности деталей двигателя прочную масляную пленку, оберегающую их от износа. Обладает стабильной вязкостью, в том числе при низких температурах. Сохраняет свои свойства при высоких нагрузках. Подходит для использования в двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов, малотоннажных грузовиков.

Спецификация: API SL/CF

Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	12,1
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С, мПас	5400
Динамическая вязкость (MRV) при -35 °С, мПас	36200
Индекс вязкости	165
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,85
Температура застывания, °С	Минус 40
Щелочное число, мг КОН/г	9,4
Сульфатная зольность, %	1,4

Фасовка и артикулы

Масло моторное синтетическое Vectrol 5W-30 API SL/CF выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3196), 4 л (арт. ve3198), 5 л (арт. ve3208) и металлических бочках 200 л (арт. ve3209).

Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.