

# VECTROL



## Vectrol 20W-50 API SG/CD

### Минеральное моторное масло

#### Описание продукта

Минеральное моторное масло, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Рекомендовано для применения в двигателях с большим пробегом и повышенным расходом масла. Оптимально в условиях умеренного и жаркого климата. Производится с использованием базовых масел наивысшего качества и современного пакета присадок. Обеспечивает сокращение расхода масла, снижает износ и шумность. Обладает высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами. Предотвращает образование высокотемпературных отложений на деталях двигателя.

#### Спецификация: API SG/CD

#### Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	20,3
Динамическая вязкость (CCS) при -15 °С, мПас	5100
Динамическая вязкость (MRV) при -20 °С, мПас	17600
Индекс вязкости	128
Температура вспышки в открытом тигле, °С	235
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,88
Температура застывания, °С	Минус 25
Щелочное число, мг КОН/г	8,2
Сульфатная зольность, %	1,3

#### Фасовка и артикулы

Масло моторное минеральное Vectrol 20W-50 API SG/CD выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3030), 4 л (арт. ve3029), 5 л (арт. ve3028), 10 л (арт. ve3027), 20 л (арт. ve3026) и металлических бочках 200 л (арт. ve3024).

#### Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.