

VECTROL



Vectrol SAE 50 Минеральное моторное масло

Описание продукта

Моторное масло на минеральной основе, предназначенное для применения в автомобильных и тракторных форсированных дизельных двигателях без наддува или с невысоким наддувом. Может использоваться в высокооборотных стационарных дизелях и дизель-генераторах. Рекомендовано для эксплуатации в условиях жаркого климата. Производится с использованием базовых масел наивысшего качества и современного пакета присадок. Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа. Обладает малой испаряемостью и сниженным расходом на угар. Предотвращает нагарообразование. Имеет хорошую термическую стабильность и улучшенные антикоррозионные свойства.

Спецификация: API SG/CD

Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	20,8
Индекс вязкости	98
Температура вспышки в открытом тигле, °С	245
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,88
Температура застывания, °С	Минус 18
Щелочное число, мг КОН/г	8,4
Сульфатная зольность, %	1,3

Фасовка и артикулы

Масло моторное минеральное Vectrol SAE 50 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. ve3044) и металлических бочках 200 л (арт. ve3043).

Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.