

# VECTROL



## Vectrol SAE 60 Минеральное моторное масло

### Описание продукта

Сезонное моторное масло, предназначенное для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей с наддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Может использоваться в дизельных двигателях грузовых и легковых автомобилей, безнаддувных бензиновых двигателях в соответствии с рекомендацией производителя. Идеально для эксплуатации в условиях жаркого климата. Производится с использованием базовых масел наивысшего качества и современного пакета присадок. Эффективно борется с образованием лаков и нагаров в цилиндропоршневой группе. Имеет хорошую термическую стабильность и улучшенные антикоррозионные свойства. Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, при соблюдении рекомендованных сроков замены масла.

### Спецификация: API SG/CD

### Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	24,5
Индекс вязкости	105
Температура вспышки в открытом тигле, °С	254
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,88
Температура застывания, °С	Минус 15
Щелочное число, мг КОН/г	8,5
Сульфатная зольность, %	1,3

### Фасовка и артикулы

Масло моторное минеральное Vectrol SAE 60 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. ve3049) и металлических бочках 200 л (арт. ve3048).

### Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



[vectrol.ru](http://vectrol.ru)

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.